

# 货车带空调7千瓦柴油发电机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 货车带空调7千瓦柴油发电机              |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 结构类型:静音式<br>功率因素: : 0.8/1  |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

### 货车带空调7千瓦柴油发电机

大泽静音船用柴油发电机采用可变喷油定时(VIT)机构

把提高 $p_z$ 作为节能措施时,更要重视提高柴油机部分负荷下的 $p_z$ 值。因为其一,现代船用柴油机的实际使用功率通常均小于标定功率;其二,柴油机在部分负荷运转时 $p_z$ 随负荷的减小而降低。如果在部分负荷时能使 $p_z$ 值一保持其标定值,结果是 $p_z$ 与 $p_e$ 的比值 $p_z/p_e$ 变大,则燃油消耗率减少。货车带空调7千瓦柴油发电机VIT机构可在柴油机负荷变化时自动调整其喷油提前角,保证在部分负荷(通常为80%~%100负荷)时柴油机的 $p_z$ 基本不变,而在50%~80%负荷范围内也有较高的 $p_z$ 值(与无VIT机构比较)。

### 货车带空调7千瓦柴油发电机

#### 使用注意事项

- 1、发电机组的固定安装需采用混凝土基础,地基深度及范围由机组重量及外形尺寸确定,般250 k W机组的地基深度约350mm,如不固定安装,应在底盘下采用减振效果良好的减震垫以防振动过大。
- 2、发电机组除满足自身噪音指标(1m处检测指标)外,还应考虑其噪音对环境的影响,般需加装装置以降低噪音污染。
- 3、柴油发电机机房内要做好通风散热,还要保证温度在0 以上,特别在寒冷的冬季应做好燃油、润滑油、冷却水的防冻保暖措施。

型号: TO7900ET-J

#### 发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO190F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：80\*75mm

发动机功率：16HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950\*570\*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

售后服务

一、大泽产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、大泽产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用\*\*或国际产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。