

# 热销光伏打桩机 履带式液压打桩机 太阳能光伏打桩机

产品名称	热销光伏打桩机 履带式液压打桩机 太阳能光伏打桩机
公司名称	济宁鲁钻机械设备有限公司
价格	165000.00/台
规格参数	品牌:恒旺 型号:HWG-300L 产地:山东
公司地址	济宁金宇路6号海能国际
联系电话	13176192213

## 产品详情

### 一、工作条件

任何机械设备，都会受到自然环境、地理条件、空气温度等条件的影响，产生一些对产品性能、品质不利的因素。因此，在使用我厂产品的前提下，应当做到以下几点：

1. 在使用本型号打桩机时，应保持地面相对坚实，作业过程中履带上无杂物。
2. 作业时，应避开人群密集区，必要时，对施工场地周围加设防护装置。
3. 作业时，应避开高压线路及高架电网，以保证打桩机钻架的架设不受影响。
4. 遇有大风、雨雪、雾霾、雷电等恶劣天气或视线不良时，应避免作业，以免发生意外。
5. 在气温低于-15度，高于+40度的环境下，应避免打桩机作业，如确需施工，应当采取保温及降温措施，以免打桩机发生故障。
6. 其他不利于打桩机施工作业的情况。

### 二、用途及特点

多功能光伏打桩机：采用4108涡轮增压发动机，功率可达80kw，360°旋转履带式行进，采用优质60挖掘机地盘，最大限度的保证打桩机工作稳定性与机械耐用程度。设计合理，操作简单，整机可任意位置前后移动、大臂可左右摆动.具有定位快、打桩快、效率高等特点，也可以根据客户要求定制。

适用于各类房屋地基建筑、高速路地基加固、高速铁路电力设施，风力发电厂，太阳能光伏发电工程，软基土处理加固等打桩工程。

型号

HZQX-300L

额定压力 ( mpa )

22

排量 ( ml/r )

2683

额定扭矩 ( n.m )

8000

最大扭矩 ( n.m )

11500

双联齿轮泵额定压力 ( mpa )

20

双联齿轮泵最高压力 ( mpa )

25

双联齿轮泵排量 ( ml/r )

40

发动机

4108涡轮增压

发动机功率 ( kw )

80

发动机转速 ( r/min )

3000

履带板宽 ( mm )

350

履带单条 ( 节 )

42

行走马达总排量(ml/r)

1575

行走马达额定压力 ( mpa )

18

行走马达输出扭矩 ( n.m )

4300

行走马达转速 ( r/min )

50

钻孔直径 ( mm )

50-400

钻孔深度 ( m )

0-4 . 2

外形尺寸 ( 长\*宽\*高 ) ( m )

4.2\*2.1\*2.7

重量 ( T )

5