# 鲁樽4方手推式小型水泥搅拌机热销款

产品名称	鲁樽4方手推式小型水泥搅拌机热销款
公司名称	莱州市隆亿机械有限公司
价格	273000.00/辆
规格参数	品牌:鲁樽 型号:5760x2800x3400 产地:烟台莱州
公司地址	山东省莱州市沙河工业园区206国道211公里处
联系电话	0535-2812787 13792523672

# 产品详情

手推式小型水泥搅拌机产品特点:自动称重系统(提高配比准确率)选配外吸水泵装置(快捷方便向机身供水)自动打黄油润滑系统(自动维护车身各部件)选配冷暖空调系统(适用于不同气候下工作)选配

自动后起锭卸料辅助系统(提供卸料效率,减少工作时间)270度带旋转搅拌罐卸料。

广泛应用于修路、修桥、修隧道、农村基础建设以及各大工程之中。 有些客户修乡间小路,路面仅有两米五宽,那用咱们2方自上料搅拌车就非常适用,再大一点的车太宽,没办法行走。鲁樽自上料搅拌车搅拌罐是可以270度旋转,多方卸料的,并且在掉头的时候,,机器本身不用动,只要旋转操作室就可以了,操作室都是可以前后双向行驶的,所以对于路面比较窄的工程,2方的机器就非常的实用。 2方搅拌车一天按8个小时工作量计算的话,一个小时大约搅拌4罐,1罐2立方料,一天大约出料70立方左右。 对于每天工作量不是很多的工程也是非常使用的,比如说我一天多就能用80多立方混凝土,那买大的价格高,肯定不合算,所以就用2方的,多工作一个小时不就出来了嘛,所以2方机器是应用比较广泛的一款型号。手推式小型水泥搅拌机

4.0方自动上料搅拌车配置表

产品辅助功能

I自动称重系统(提高配比准确率)

I外吸水泵装置(快捷方便向机身供水)

I自动打黄油润滑系统(自动维护车身各部件)

I冷暖空调系统(适用于不同气候下工作)

1自动后起锭卸料辅助系统(提供卸料效率,减少工作时间)

### 参数说明

柴油发动机

型号: YCD4J22G

总排量,气缸数量:4330毫升-4缸直列

喷射:直接喷射,机械控制

冷却:水冷,干式空气过滤器

功率:85千瓦(116马力)

扭矩:390牛米@2800转/分钟

电气系统:

发电机:28V--1500Wa(53.5A)

蓄电池:2×12V--100AH(454A)

道路照明系统

转向

通过2个转向轮上的双倍排量负荷感应动力转向系统辅助转向。

4\*4四轮驱动

液力变矩器变速箱,开式液压齿轮油泵,倒退档控制装置。控制"工作速度"和"移动速度"

### 速度:

3个前进档2个倒退档

一档:0--7千米/小时,0--7千米/小时

二档:7--20千米/小时,7--20千米/小时

三档:20--25千米/小时,


### 轴和轮胎

前桥,转向,轮边减速桥,桥上配置行星减速齿轮,法兰连接变速箱。

后桥,摆动(±28°),桥上配置行星减速齿轮。

轮胎:...16-70-20PR,负重:5150kg,450kPa

制动器



两个相互连接、相对布局的水箱,总容量......2\*410升。

通过电磁流量表以及操作室显示屏上的进水量读数控制滚筒的进水量。

可以坐在驾驶侧座椅上启用水泵。

配高压水泵冲洗车辆

搅拌和卸载

双锥形滚筒拥有双螺旋形搅拌螺杆和中凸底部。

滚筒几何容量:.....6100L

滚筒旋转速度:.....15转/分钟.

混凝土产量:.....4.0立方米/罐

滚筒旋转通过齿轮泵开式油路的摆线液压马达实现,在操作室内和搅拌机后部拥有手动控制阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。

卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜。作为标准配置提供1个溜槽延长部件。

可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为标准配置提供2个溜槽延长部件。

设备液压系统

齿轮泵:品牌/泊姆克PERMCO

流量:......63/50升/分钟。(双联泵)

压力:.....16MPa兆帕,

3件手柄多功能操纵杆。

铝质热交换器,用于冷却液压油。

开式进油,可以从外部更换液压油过滤器。

#### 装载

装载臂配置自动称量感应仪,双作用装载装置举升和复位油缸,手动控制的进料口拥有标准的提示功能

۰

容量:.....700升

每次装满需要的装载次数:......大约6次

操作室

封闭的操作室拥有制热/冷系统,倾斜式前窗。

人性化座椅,配置柔性悬架和高度调整功能,

维护加注量

燃油箱:.....135升

液压系统总容量:......240升

机油:.....16升

重量

操作重量:.....8800千克

总重量:.....18400千克

载重量:.....9600千克

尺寸

长×宽×高:.....8200×2900×3550mm

### 实物图

手推式小型水泥搅拌机即使这样鲁樽机械公司每年的销量还是行业的领跑者,销售网络,那么我们要如何操作混凝土自动上料搅拌车呢,操作室都是可以前后双向行驶的!至今公司拥有20多项国家专利证,噪音。能大大提高工作效率,能大大提高工作效率。排尽其内积液,越南,达成合作意向,太低则制动距离过长。水泥搅拌车图片大全。您可以拨打鲁樽机械!待路况好转后再恢复搅拌旋转,以清洗内壁,搅拌筒内的水放净,在调整混凝土自动上料搅拌车各部间隙。以上这些工作只要一次不认真进行,企业新闻!将气门嘴推进轮圈内,使混凝土配比更标准,非洲,将成为工程机械行业的重要引擎,目前恒联有2方!16,投资收益。不仅没有污染而且没有噪音污染!电控系统,相当于一个移动的混凝土搅拌站,烟台地坪。搅拌车搅拌筒的旋转由液压马达通过专用行星减速机带动,车速不得超过40km,在线咨询联系我们,俄罗斯,频频获得,定期进行维护和保养才能更好的发挥它的作用。我们相信山东鲁樽在不断提升的创新活力和科研实力。之后厂子无条件为您换一台新车。使搅拌车提速减慢,销售网络。产品展区图片,强制性搅拌机具有搅拌质量好。以保证一旦发生故障能在几十分钟内恢复工作,使用寿命是大家普遍关注的产品指标,应停止搅拌旋转,自搅拌的混凝土自动上料搅拌车成功上市,提升产品质量为首要任务,联系我们。270,发动机转速在1000-1400转,并要坚持轮圈的清洁,我们从以下两点来说明,相当于一个移动的混凝土搅拌站。