

# 楼承板重量 望腾彩钢 北京楼承板

产品名称	楼承板重量 望腾彩钢 北京楼承板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

## 产品详情

### 彩钢夹芯板

彩钢夹芯板在装配式的洁净室中一般采用金属壁板(彩钢夹芯板或简称彩钢板)组装墙板、顶棚，对这类洁净室用建筑部件的技术要求，国家已有相关的规定和标准。

由于洁净厂房建设造价较高，室内常安装有精密贵重设备，一旦发生火灾损失巨大。

因此彩钢夹芯板洁净厂房的防火设计是一个应该十分重视的问题。

#### 彩钢夹芯板新的国家标准

50073-2013《洁净厂房设计规范》中5.2.4规定：洁净室的顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体。

彩钢夹芯板早期应用于净化厂房的彩钢板、聚氨酯彩钢板基本上被淘汰，目前市场上应用比较广泛的主要是岩棉彩钢板和中空玻镁彩钢板，个别项目考虑到节能的要求，采用玻镁岩棉彩钢板。

岩棉彩钢板由于芯材松散强度差，只能作为壁板用于净化车间隔墙。

顶棚因为工人要站上去检修设备往往需要承受住几十至上百公斤的重量，因此顶棚主要采用中空玻镁彩钢板。

这两种彩钢夹芯板经过无数个工程应用，都存在各种弊端

# 彩钢岩棉板

## 彩钢岩棉夹芯板

北京望腾伟业彩钢制品有限公司专业生产销售各种规格型号彩钢夹芯板彩钢板，岩棉夹芯板，聚氨酯夹芯板，玻璃丝棉夹芯板，C/Z型钢，琉璃瓦，楼承板，阳光板，泡沫夹芯板，楼承板重量，纸蜂窝夹芯板等，楼承板的规格，设计安装活动房。其产品质量可靠价格实在，设计安装的活动房美观大方牢固耐久，购买彩钢岩棉夹芯板，北京望腾是您的明智选择！

## 简介

彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。产品规格1) 岩棉夹芯板宽度<950mm1150mm，桁架楼承板，长度160000mm可根据设计要求及运输安装条件确定。

2) 厚度：50mm 75mm 100mm

【面材】上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板（镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板）

## 芯材

岩棉容重为120~150kg/m<sup>3</sup>

## 板型

企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）

## 宽度

企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm

## 厚度

企口式厚度：40~150mm；瓦楞型厚度：50~150mm

## 长度

按工程要求及运输条件定尺

## 颜色

按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）

## 构造

1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧成型后在与岩棉工厂复合。

2) 岩棉芯材：采用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，北京楼承板，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 °C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.114/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。

1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120

2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m<sup>2</sup>K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

3) 吸声隔热效果显著：隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI

8270/7标准，选用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30

dB吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7dB(A)..

想了解更多彩钢岩棉夹芯板咨询，欢迎拨打图片上电话！！

楼承板重量-望腾彩钢(在线咨询)-北京楼承板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。“ 彩钢板,彩钢岩棉夹芯板,楼承板,彩钢单板,钢筋桁架楼承板 ” 就选北京望腾伟业彩钢制品有限公司 ( www.wangtengcg.com )，公司位于：北京房山区良乡检测场南50米，多年来，望腾彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。望腾彩钢期待成为您的长期合作伙伴！