

工业级Getac PS236

产品名称	工业级Getac PS236
公司名称	北京科达诚业空间技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: GetacPS236 型号: ReconGIS 类型: 两用
公司地址	北京市丰台区富锦嘉园五区8号楼2层2单元201
联系电话	86 010 83616649 13520969959

产品详情

品牌	Getac PS 236	型号	Recon GIS
类型	两用	界面文字	中文
地图功能	有	内存	128 (M)
电池类型	锂电池	电池使用时间	12 (h)
外接电源形式	充电	外形尺寸	178 x 89 x 30 (mm)

getac ps236

操作系统 windows mobile® 6.1 classic windows mobile® 6.1 professional 微处理器 marvell pxa310
806mhz 显示纵向 3.5" tft lcd vga (480 x 640) 压敏型触控屏 存储和内存 28mb mddr 256mb nand flash 和 4gb
inand 键盘 选配数字键盘或 pda 键盘扩展插槽 sdio / sdhc 卡插槽 (最大 16gb sdhc 存储卡) i/o 口 串行端口 (针
d-sub x 1 针 mini ab 型) 麦克风 (迷你插孔) 扬声器 直流输入插孔 通信接口 选配 3.5g wwan (hsdpa / wcdma /
edge / gprs / gsm) 蓝牙 (v2.0+edr class 2) gps (配备内置天线) 强固特性 全强固式 满足军方 mil-std 810g 和 ip67
标准 防损塑料壳 防翻滚 0.5 m 环境试验规格 温度 : -30 ° c (-22 ° f) 到 60 ° c (140 ° f) -40 ° c (-40 ° f) 到 70 ° c
(158 ° f) 湿度 : - 5% 到 95% 相对湿度 , 无冷凝 gps 技术规格 芯片组 : sirf star 接收器类型 : l1 (c/a)
频道 : 20 频道 全视场跟踪 更新速率 : 1hz 水平精度 : i) 自发 : 5m
ii) dgps : 1~3m (需搭配专用解决方案) 冷启动时间 : 平均 45 秒 热启动时间 : 平均 30 秒
热侦测时间 : 平均 1 秒 重新捕获时间 : 平均 0.1 秒 软件 microsoft internet explorer mobile® microsoft office
mobile® applications microsoft office mobile® microsoft® windows media® player 10 mobile 数据同步用
microsoft activesync 4.5 特殊性能 gps : sirf star 300 万像素自动对焦摄像头 电子罗经
高度计 字母数字数据输入 屏幕键盘 软输入面板 (sip) 抄录器 手写识别 选配数字键盘或 pda 键盘 电源
交流电源适配器 (50w, 100-240v, 50 / 60hz) 锂离子智能电池 (5600mah) (最长 10 小时电池续航时间) 尺寸 (w x
h x d) 178 x 89 x 30 mm (7" x 3.5" x 1.18") 质量 500g (17.64 盎司 , 无 3g
模块) 认证 ce、fcc、ul、bsmi、ncc、ccc、srrc 内附配件 microsoft 入门盘 交流电源适配器和 uk/eu/us 插头
usb 线 保护膜 手部绑带 快速入门指南 电池 触控笔

