

LF-50造纸杀菌剂 纸浆防腐剂

产品名称	LF-50造纸杀菌剂 纸浆防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:蓝峰 型号:LF-50 产地:佛山
公司地址	南海区丹灶镇石西工业区3区3号
联系电话	0757-86600190 13790049223

产品详情

佛山蓝峰助剂生产的造纸杀菌防腐剂LF-50主要针对工业造纸领域而研制的一种高效型杀菌防腐剂，LF-50造纸杀菌防腐剂对设备无腐蚀，不改变浆料的理化特性，对纸浆纤维无破坏，对纸张抄造无负面影响。可有效的提高纸机的清洁度，减少刷车次数，提高纸张等级。对原色浆的防腐效果更显著。具有广谱性杀菌防腐剂的效果，有效的抑杀各种菌类引起的青斑、湿斑等抑制纸浆霉变，延长纸机清洗周期，减少浆料损失，提高纸品等级和生产功效。

三、【性能特点】：

- 1、杀菌、抑菌、高效、广谱、环保
- 2、与水混溶性好，药效持续时间长，使用方便；
- 3、适用的PH范围广泛，兼有抑菌、杀菌双重功效。
- 4、不改变纸浆浆料的理化性特点
- 5、毒性低、易分解、不残留，不会对环境造成累积污染。
- 6、不含重金属，与水的混溶性好，使用方便
- 7、造纸防腐剂LF-50配伍性好，可与各种乳化剂、表面活性剂和蛋白质成份及生产原料配伍使用。

四、【质量指标】

外观：浅黄色透明液体

密度(20)g/cm³ 1.05 ~ 1.15

溶解性：溶于水、低分子醇、乙二醇等

有效含量： 35%

PH值：3.0~5.0

五【推荐使用方法及用量】

- 1、LF-50防腐杀菌剂为液体，易于混合。典型加入点为：混合浆池，白水循环系统，辅料系统中。由于加量较少，必须搅拌均匀方可达到最佳的防腐杀菌效果。
- 2、需求浓度应视季节、环境、原料、水源等应素的影响而定。同时也受不同微生物的浸染程度的影响。
- 3、一般建议使用浓度为：纸浆中投加5—20ppm（以浆水浓度计算），白水中投加5—10ppm，冲击式投加或滴加均可。

六、【注意事项】：

- 1、使用本品请佩戴护目镜、橡胶手套，避免与人眼睛皮肤直接接触，一旦接触，应立即用大量清水冲洗，马上就医治疗不可延误。
- 2、本品在pH > 9.5的碱性介质中稳定性差，不宜使用。

七、【包装储存】：

本品包装为25kg、200kg塑桶，本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。
运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。