

延安外墙高密度岩棉板直销

产品名称	延安外墙高密度岩棉板直销
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

延安外墙高密度岩棉板直销

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

河北沃步保温材料有限公司专业生产及销售外墙岩棉板、憎水岩棉板、防火岩棉板、玄武岩岩棉板等一系列新型保温材料。而外墙岩棉板质轻、不燃烧、防火、防水、无污染、、寿命长（在不被砸坏的情况下，与建筑有同样长寿命）等特点，可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温，而在近些年，社会进步飞快，人们对健康，对建筑，对审美的要求越来越高，对环境保护的意识也越来越好，泡沫玻璃保温板被誉为民用建筑中高级墙体和屋面的理想材料，深受人们欢迎。

它既能保冷又能保温，在绝冷和绝热的环境下都能保持良好的性能，丝毫不影响它的使用。尤其在一些化学制品的危险环境中使用时，能大大减低事故的发生，所以被广泛应用于造船、国防军工、石油、化工、地下工程的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。

延安外墙高密度岩棉板直销

适用领域

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

产品特点：

彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材

1.防火性能好：

岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；

2.彩钢岩棉复合板隔热保温：

导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k；

3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:

不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10-15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年；

4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压,承载力高:

即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱；

5.彩钢岩棉复合板安装灵活:

夹芯板的宽度为950型

1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低；

6.彩钢岩棉复合板适用范围:

净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。

体系结构

岩棉复合板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源于无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉复合板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉复合板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

