

苏州翼闸八角型翼闸通道管理道闸三辊闸

产品名称	苏州翼闸八角型翼闸通道管理道闸三辊闸
公司名称	江苏芒辰信息科技有限公司
价格	100.00/1
规格参数	
公司地址	淮安经济技术开发区承德南路266号（淮安软件园）1幢325室（注册地址）
联系电话	17714436569

产品详情

产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护

外形尺寸：长1200×宽280×高1000（mm）

重量：65Kg，

闸杆长：600(mm)（可定做长度）

闸杆转向：单向、双向（可选）

工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

标准功能

机械防夹功能：闸门运行时自动机械防夹更安全更可靠；

电控采用直流电机驱动稳定可靠，上电自检，故障率低；

超高亮通行指示功能：方向指示采用超高亮LED灯设计，指示更醒目；

闯关报警功能：行人未刷卡进入通道，设备报警提示行人刷卡；

逆行报警关闸功能：行人刷卡后逆行，设备报警同时关闸；

防尾随功能：第一人刷卡通行时，第二人不刷卡尾随时报警；

过自行车延时功能：防止闸门打到自行车；

多种控制功能：通过设定，可以将闸机在特殊时段设置为常开模式，满足大量人员通行；

通行方式选择：为满足不同通行要求，可以设为双向刷卡或单向刷卡加自由通行方式；

多种控制功能：可外接按钮、遥控器、条码仪、IC或ID等各种读写设备；

远程控制功能：可通过电脑接RS485卡或TCP转RS485远程控制闸机；

自动复位功能：刷卡后未在规定时间内通过，闸机回位重新锁死取消通行，时间1—60秒。

扩展功能

防冲撞功能：闸门在关闭状态下受外力冲撞，可选择冲撞后不能打开闸杆或能冲撞打开闸杆后自动回位功能。

产品参

产品尺寸:长1200*宽300*高980mm

产品重量：单机60kg-90kg

通道宽度： 550mm

电源:AC220V \pm 20%V, 50Hz；

工作环境温度:-40 —70 ；

相对湿度：小于95%，不凝露；

通行速度：40人/分钟（IC卡）；

直流电机：20W/24V；

输入接口：标准开关信号；

通信接口：RS485电器标准通信距离：<1200米；

材质：304不锈钢或316不锈钢；

颜色：不锈钢拉丝或喷塑，颜色任选。

适应场所

办公场所：商务大厦、政府机关等；

科教单位：院校、研究所、图书馆等；

商业服务场所：超市、商场、宾馆、银行等；

休闲场所：公园、景区、游乐场等

运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。