

上海漆雾凝聚剂AB剂厂家 漆雾凝聚剂AB剂厂家

产品名称	上海漆雾凝聚剂AB剂厂家 漆雾凝聚剂AB剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.20/kg
规格参数	品牌:恒信达 产品特性:上浮明显 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

上海漆雾凝聚剂AB剂厂家 漆雾凝聚剂AB剂厂家

漆雾凝聚剂AB剂也称除漆剂主要由A剂和B剂两个部分组成，漆雾凝聚剂AB剂是一种应用于水帘喷漆房污水处理用净水产品，漆雾凝聚剂A剂的作用是分解漆雾的粘性。B剂的作用是凝聚漆渣并上浮。而在喷漆污水处理工艺流程中，漆雾凝聚剂AB剂广泛的油性漆和水性漆污水处理，应用范围可用于家具厂、五金厂、汽车零部件、机械制造厂等后段的油漆污水处理。

恒信达公司应环保要求以优质进口原料生产的新一代漆雾凝聚剂AB剂产品，较传统AB剂产品更环保清洁；现场使用操作简单，工厂员工直接按照一定比例投加即可；漆渣上浮迅速、絮团紧固，可很好的去除循环水中的漆渣，去除率可达95%以上。A剂是一种分解及去除各类漆渣粘性之特殊处理药剂,其主要成份为一独特的非溶剂型有机化合物,尤其适合于喷漆台循环水系统中添加,以分解去除粘性，B剂是由有机高分子絮凝剂聚合而成，其作用是把破粘后的油漆渣絮凝起来，然后上浮于水面上。

使用方法：

- 1、在循环水泵吸水口处加入A剂溶液；
- 2、在循环水泵出水口处加入B剂溶液；

（注意：308系列A剂产品需要在涂装线循环水槽中投入片碱，使PH值达到8.5左右；再进行AB剂产品的投加）

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

漆雾凝聚剂AB剂常见问题处理方法：

系统水浑浊，漆渣有粘性。说明A剂用量不足，应增加A剂用量；

漆渣有下沉，悬浮有小絮团，抱团间隙处明显澄清，且漆渣上浮率低，说明B剂用量不足；

漆渣下沉，漆渣上浮率低。悬浮有小絮团，抱团间隙处明显浑浊，若添加B无明显改善，说明A剂用量不足；

循环水中出现较多泡沫。可在循环水中加入少量消泡剂消泡即可。

苏州恒信达环保科技有限公司研发生产漆雾凝聚剂AB剂、油漆絮凝剂、除漆剂、油漆凝聚剂系列产品，公司拥有经验丰富的技术团队，针对不同形式喷漆的漆雾处理，能够提供相应的解决方案。恒信达漆雾凝聚剂AB剂能够很好的保护涂装设备，延长涂装设备的使用寿命，延长循环水更换时间，同时改善喷漆房工作环境，实现绿色清洁生产。