

# 龙门吊扁电缆-门式起重机扁电缆

产品名称	龙门吊扁电缆-门式起重机扁电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	32.00/米
规格参数	品牌:嘉柔 型号:YFFB,YVFB,JROFLEX 模式:源头工厂直销
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

### 龙门吊扁电缆-门式起重机扁电缆简介

龙门吊又被称为门式起重机，门式起重机是桥式起重机的一种变形，又叫龙门吊。主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点，在港口货场得到广泛使用。

龙门吊扁电缆-门式起重机扁电缆除了用于龙门吊、起重机以外，还可以用于各类大型移动设备，多做为动力、控制连接。卷筒扁电缆多置于卷盘机构做收放缆使用。此类电缆耐候性能优异，适用于各类极端恶劣的室内外环境使用。广泛应用于起重行车、行吊天车、台车、传输机械和各种探伤设备。作为连接移动行车的铜芯软电缆，采用柔性扁平结构设计，主要为移动行车、行吊天车、起重机设备等提供电源动力传输或信号控制使用，电缆具有柔软、耐弯的基本性能，特别适用于室内环境，可用于输送设备、起重机械和运输机械，或其他移动式机械部件。已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。分相屏蔽丁扁平电缆适用于作变频器供电电缆。

### 龙门吊扁电缆-门式起重机扁电缆的相关参数

导体：多股精绞成束超细铜丝导体绝缘：特殊混合弹性体丁腈PVC材料绝缘芯线颜色：彩色芯线（5芯及以下）或者黑色线体白色数字编号（6芯及以上），3芯以上带有黄/绿双色接地保护芯线标识。芯线结构：一字排列或梅花排列加强件：镀锌软钢丝绳（自由悬挂 > 80m时）或芳纶纤维（可选）护套材料：特殊改性弹性体丁腈材料，阻燃或聚氨酯材质。护套颜色：黑色（RAL9005）灰色（RAL7001）橙色（RAL2003）符合认证：CE、ISO9001、RoHS

### 龙门吊扁电缆-门式起重机扁电产品特性

抗拉，抗撕裂性能稳定；低温保持柔性；低粘性外表，不粘安装；良好的耐油性、耐磨性、耐寒性和耐候性能；可设计定制生产耐酸碱盐雾腐蚀系列扁电缆；相对圆形电缆而言，扁电缆更有节省空间和成本等优点，且在芯线根数相同的情况下其弯曲半径比圆形电缆更小。

## 龙门吊扁电缆-门式起重机扁电应用安装范围

扁电缆适用于特殊场所的起重设备、电缆轨道、台车、传输机械、电梯、行车、塔吊、伸缩机械设备等移动电器动力传输线及控制、照明、通讯信路，也可用于封闭的室内环境移动机械部件等的连接安装。相对圆电缆而言，扁电缆更有节省安装空间和成本等优点，且在芯线根数相同的情况下，其弯曲半径比圆形电缆更小。