

德阳外墙岩棉保温板厂家

产品名称	德阳外墙岩棉保温板厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

我们的地址：河间市工业园区电话：13833673781联系手机：15127636386 期待您的咨询

德阳外墙岩棉保温板厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

河北沃步保温材料有限公司专业生产及销售外墙岩棉板、憎水岩棉板、防火岩棉板、玄武岩岩棉板等一系列新型保温材料。而外墙岩棉板质轻、不燃烧、防火、防水、无污染、、寿命长（在不被砸坏的情况下，与建筑有同样长寿命）等特点，可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温，而在近些年，社会进步飞快，人们对健康，对建筑，对审美的要求越来越高，对环境保护的意识也越来越好，泡沫玻璃保温板被誉为民用建筑中高级墙体和屋面的理想材料，深受人们欢迎。

它既能保冷又能保温，在绝冷和绝热的环境下都能保持良好的性能，丝毫不影响它的使用。尤其在一些化学制品的危险环境中使用时，能大大减低事故的发生，所以被广泛应用于造船、国防军工、石油、化工、地下工程的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。

高密度岩棉板

河北沃步保温材料有限公司为您提供高密度岩棉板介绍。高密度岩棉板是以精选的优质玄武岩为主要原料，经高温熔融

外墙岩棉板

外墙岩棉板为外墙保温专用岩棉板，A级不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。外墙保温岩棉板ThermoGuard是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

憎水岩棉板

憎水岩棉板主要以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的管状保温材料。表观密度：岩棉120(kg/m³)导热系数：0.04(W/(m.K))最高使用温度：650()规格：950、1150(mm)执行标准：国标产品功能：防火、防水、保温、耐火、抗火对环境有一定要求的场合。产品特点1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：不燃。3、热荷重收缩温度：643度。4、吸湿性：3.9%。5、有机物含量：2.9%。6产品用途广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。