

水性防锈漆厂家 水性防锈漆 保胜涂料

产品名称	水性防锈漆厂家 水性防锈漆 保胜涂料
公司名称	保定木华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房
联系电话	15100207686

产品详情

水性防锈漆的特性水性防锈漆

水性防锈漆环保性：水性漆和油性漆最本质的区别在于溶剂的选取，水性漆是以水作为稀释剂的漆，而油性漆使用的是溶剂，这些溶剂一般是对人体有害、对大气有污染并易燃烧的溶剂，并且会在成膜的时候挥发到空气中去，所谓对健康的威胁也就由此产生。而且这些有害物质并不会在短时间内全部挥发干净，譬如甲醛，它有可能需要5到10年才能完全挥发干净。因此，水性防锈漆批发，这些有机{HotTag}溶剂对人体的损害就变成了长期行为。而水性木器漆，由于使用水来代替溶剂，所以在成膜的时候挥发出来的都是水，也就不会给人体带来任何的伤害了。因此，水性漆与油性漆最本质的区别在于环保性和对人体健康的影响。

水性防锈漆快干性：水性漆采用了新一代水性树脂，在原有水性聚氨酯漆的基础上大大提高了物理性能指标。漆表干在常温下只需10分钟，解决了其他品牌水性漆表干慢、重涂时间过长的缺陷，大大提高了工作效率。

水性防锈漆不怕水不怕烫不泛白：新一代水性漆不怕水，水性防锈漆，不怕烫，不泛白，成为水性漆行业里的一枝独秀。

水性涂料—和水性防腐漆，水性防锈漆区别是什么？

水性涂料—和水性防腐漆，水性防锈漆区别是什么？

在水漆涂料的七彩世界，水漆种类数不胜数，如果你走访涂料工厂或者商家，不会发现很多种类的涂料都标着防腐防锈，那你能具体区分开来么？

说到防腐防锈你知道么?首先中垣水漆厂家举例科普下金属腐蚀和锈的常识：

生锈是一种化学反应，本质上是金属的氧化反应。最常见的生锈现象是铁制品长期暴露在空气中和氧气发生了氧化反应，或者是被水中的氧元素侵蚀成为氧化物。

腐蚀是指(包括金属和非金属)在周围介质(水，空气，酸，碱，盐，溶剂等)作用下产生损耗与破坏的过程，如大气腐蚀，电解质腐蚀，土壤腐蚀，海水腐蚀等等。

水性钢构防锈漆的优势及施工注意

一、中美达产品优势

产品性能优势

1、环保性：水性漆是以水作为稀释剂的漆，而油性漆使用的是溶剂，这些有机rongji一般是对人体有害、对大气有污染并易燃烧的溶剂，并且会在成膜的时候挥发到空气中去，所谓对健康的威胁也就由此产生。而且这些有害物质并不会在短时间内全部挥发干净，譬如甲醛，它有可能需要5到10年才能完全挥发干净。因此，这些有机{HotTag}溶剂对人体的损害就变成了长期行为。

产品特性：

(1) “中美达”牌钢构专用经济型水性防锈漆，钢结构水性防锈漆，无毒、无味、无污染，对人体健康没有任何危害，真正做到了绿色环保。

(2) “中美达”牌水性防锈漆，不易燃不易爆，便于运输。

(3) “中美达”牌水性防锈漆，用自来水稀释，施工工具、设备、容器也用自来水清洗，大大降低了涂装成本。

(4) “中美达”牌水性防锈漆，水性钢构漆如何翻新，干燥时间快，提高了工作效率，水性防锈漆厂家，降低了劳动成本。适用范围：汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、锅炉、钢结构等行业。

施工说明

1、严禁与油性物质接触，使用前搅拌均匀，可根据实际需求，适当加水稀释，但一般添加0-10%的水量为好。

2、刷涂、辊涂、喷涂、浸涂都可，施工温度 5

3、施工前应清除表面油污、砂土杂物、疏松浮锈、锈层厚度不超过120微米。

4、贮存温度 0 ，置阴凉干燥处存放，防冻、防bao晒，保质期18个月

三、高性能型水性钢结构漆：

中美达高性能水性钢构漆主要由水性环氧富锌底漆、水性环氧云铁中间漆和水性环氧面漆组成。产品配套完整，中美达水性钢构漆，性能优异，适用于船舶、集装箱、海上平台、码头等海洋设施，石油化工厂管道及贮罐、冶金、电力、食品、纺织等行业中钢结构件的防锈和防腐。本产品为3组份涂料，以水为分散介质，漆膜坚韧、机械强度高、不闪蚀、防腐防锈性能优异。且施工方便，施工工具可用水清洗，施工过程无污染，施工人员无需特殊防护。

水性防锈漆厂家-水性防锈漆-保胜涂料(查看)由保定木华新材料科技有限公司提供。“水性涂料漆，防腐漆，防锈漆”就选保定木华新材料科技有限公司（www.mhtuliao.tz1288.com），公司位于：保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房，多年来，保胜涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。保胜涂料期待成为您的长期合作伙伴！