

山东水泥自流平找平 木地板基层地面找平 普通垫层自流平 施工

产品名称	山东水泥自流平找平 木地板基层地面找平 普通垫层自流平 施工
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司
价格	55.00/件
规格参数	品牌:卓能达 型号:H-102 产地:山东
公司地址	新郑市
联系电话	18838062030

产品详情

高性能自流平水泥砂浆是由多种树脂类聚合物，与优质水泥及其它掺和料配制而成的无机质涂料型地坪材料。具有平整、抗压强度高，美观、耐磨、不空鼓、防尘、易清洁等特性。

一、产品用途

- 1、用于工厂、仓库、物流中心、地下车库、运动场等地面面层；
- 2、用于铺贴PVC地板、木地板前的基层找平；
- 3、新建地面或旧地面翻新改造；
- 4、用于环氧地坪的基层找平和中涂层；
- 5、特别可用作首层环氧地坪的防潮、找平层；

二、产品特性

- 1、附着力高，强度高；
- 2、耐磨，耐冲击，防尘，易清洁；
- 3、环保，绝无溶剂等有害物释放；

三、技术参数

JC/T985-2005《地面用水泥基自流平砂浆》

项目 指标

流动度/mm 初始流动度 130

20min流动度 130

拉伸粘结强度/MPa 1.0

耐磨性/g 0.50

尺寸变化率/% -0.15~+0.15

抗冲击性 无开裂或脱离底板

抗压强度/MPa 24h 6.0

抗折强度/MPa 24h 2.0

四、施工工艺

新旧混凝土基面皆可：新混凝土面在表面硬化后即可施工本品；旧混凝土基面施工前须清除表面灰尘、油脂、松散颗粒等一切有碍粘接的物质。潮湿基面亦可施工本品，但表面一定不能有积水。

- 1、用高压水枪冲洗干净地面后，将积水清除，确保基面坚固、清洁，无任何残留物。
- 2、底涂：纵横涂刷界面剂一至两遍；
- 3、约3 - 4小时底涂表干后，将高性能自流平砂浆粉料按比例倒入盛有清水（兑水量：21% - 23%）的容器中，用电动搅拌器充分搅拌2分钟以上，混合均匀，然后倒在地上，用自流平专用齿刮板刮平，最后用脱泡滚筒滚平。
- 4、若本品为彩色时，应在使用前充分搅拌以确保颜色均匀。
- 5、按涂层厚薄、环境条件，完全固化需1~3天，即可行人通行或进行其它后续施工。

五、包装贮存

复合牛皮纸袋包装，25kg/袋；保质期为6个月。

联系电话：18838062030