

# 金昌硬质防水岩棉板耐热

产品名称	金昌硬质防水岩棉板耐热
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

金昌硬质防水岩棉板耐热

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

河北沃步保温材料有限公司专业生产及销售外墙岩棉板、憎水岩棉板、防火岩棉板、玄武岩岩棉板等一系列新型保温材料。而外墙岩棉板质轻、不燃烧、防火、防水、无污染、、寿命长（在不被砸坏的情况下，与建筑有同样长寿命）等特点，可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温，而在近些年，社会进步飞快，人们对健康，对建筑，对审美的要求越来越高，对环境保护的意识也越来越好，泡沫玻璃保温板被誉为民用建筑中高级墙体和屋面的理想材料，深受人们欢迎。

它既能保冷又能保温，在绝冷和绝热的环境下都能保持良好的性能，丝毫不影响它的使用。尤其在一些化学制品的危险环境中使用时，能大大减低事故的发生，所以被广泛应用于造船、国防军工、石油、化工、地下工程的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。

金昌硬质防水岩棉板耐热

特性

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征：

- 1)隔热保温，导热系数：0.035W/M.K。
- (2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。
- (3)色泽鲜艳，无需表面装饰。
- (4) 安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。

#### 适用领域

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

#### 产品特点：

彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材

#### 1.防火性能好：

岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；

#### 2.彩钢岩棉复合板隔热保温：

导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k；

#### 3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:

不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10-15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年；

#### 4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压,承载力高:

即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱；

#### 5.彩钢岩棉复合板安装灵活:

夹芯板的宽度为950型

1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低；

#### 6.彩钢岩棉复合板适用范围:

净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。