江西混凝土密封固化地坪 江西金刚砂耐磨地坪施工

产品名称	江西混凝土密封固化地坪 江西金刚砂耐磨地坪施工
公司名称	九江恒真市政工程有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	
公司地址	江西省九江市九江经济技术开发区柴桑大市场西 区C2栋48-1(注册地址)
联系电话	18121366865

产品详情

混凝土密封固化地坪

混凝土密封固化剂地坪我们以纳路特混凝土密封固化剂为例来详述:

纳路特混凝土密封固化剂不会在混凝土表面形成覆盖,它深入到混凝土内部,由内而外解决问题,20年的品质保证!混凝土密封固化剂一经使用,终生受用。混凝土密封固化剂能使一般的混凝土地面处理出大理石一样的效果;高度耐磨、耐压、耐冲击、防渗水、渗油、解决了环氧地坪的脱落、起皮及反复打蜡等问题、越用光泽度越好。

混凝土密封固化剂是渗透到混凝土中,与其中的碱性物质相作用,生成胶状物,填充孔洞与缝隙。与此同时,胶状物将水、酸、碱、油、汁、污、藻等外来物质乳化,并将其排放到混凝土表面,以利冲洗。

胶状物在填充孔洞与缝隙的同时,自身开始硬化,并在90天内达到最大硬度。

混凝土密封固化剂具有高渗透性。通过渗透,混凝土被由内而外永久封闭。其他产品则只能从混凝土表面对混凝土进行暂时封闭。

金刚砂耐磨地坪

金刚砂耐磨地坪其实质也是水泥制品,它是高标号水泥与不同级别的石英砂混合的产物,它当然有水泥制品的特征:游离态的钙离子从毛细孔中不停析出造成灰尘的产生;由水化合作用在最后水的流失,导致产生了很多毛细孔,进而造成了不致密,因此其强度、耐磨度都大大减弱、由于金刚砂的厚度一般是3到5个毫米,非常容易脱落,如果下料的时间没掌握好。这层厚度被磨损以后,下面的水泥便开始起灰、因此通常在使用一年后的地坪,即使有打蜡维护,也难免刮伤并磨损。

水泥地面打磨抛光、水泥地面硬化处理适用施工范围:

广泛适用于机械、电力、仓储物流、码头、停车场、直升机停机坪、飞机跑道、高硬度军事设施、印刷、文具、服装、家具、印染、食品、五金、塑料、汽车配件、等制造工厂的水泥混凝土地面上;也可用于翻新加固旧混凝土地面、水磨石地面,金钢砂地板、停车场等地面上。 水泥地面打磨抛光,水泥地面硬化处理,水泥地面清洗,水泥地面起沙处理工程专业公司,水磨石打磨抛光、硬化处理、打蜡抛光专业公司。

水泥地面硬化处理的优势:

- 1、封闭混凝土毛细孔,有效抑制外界污染物进入混凝土毛细孔
- 2、增强新旧混凝土地坪的表面硬度和耐磨性能
- 3、提高新旧混凝土地坪的抗压强度
- 4、抵抗氧化物的侵蚀
- 5、抑制化学物质的侵蚀
- 6、和混凝土中的化学物质发生反应在其毛细孔中形成一种凝胶体
- 7、防止混凝土出现剥落、散裂
- 8、密封混凝土,增强其强度
- 9、经过机械收光的混凝土地坪会出现大理石光泽,使用越久光泽度越好

水泥硬化剂的功能:

混凝土密封固化剂,是一种无色、无味、无毒的环保型液体密封剂,通过有效渗透5-8mm,与混凝土中的化学成分发生深刻化学反应,使其成分固化成一坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,有效提高强度、密度和耐磨性。

混凝土密封固化剂又叫水泥地面硬化剂,产品适用范围:

1新旧水泥混凝土地面的加硬和密封防尘处理

2水泥混凝土地面起砂松散严重的地面

3水泥混凝土地面粉化起尘严重的地面

4水磨石地面的渗透抛光晶面蜡化处理

5金钢砂耐磨地面的二次加硬加密封闭防尘亮光处理

特别适用于水泥地面起砂、粉化、强度低、灰尘大、耐磨性差的水泥基材质类的地面。

施工具体价格是面积大小与地面情况而定。