

可调式滚轮架好不好 重庆可调式滚轮架 无锡瑞开裕鑫

产品名称	可调式滚轮架好不好 重庆可调式滚轮架 无锡瑞开裕鑫
公司名称	无锡瑞开裕鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇新渎村茶场11号
联系电话	13665143836

产品详情

自调试焊接滚轮架安全操作规程说明

- 1、自调式焊接滚轮架应安装在坚固，通风，防雨，防潮，防尘，且远离剧烈震动，颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2、严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主，从动架水平等高，重庆可调式滚轮架，中心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。
- 3、放置工件要求:工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安全事故，根据设备的长度，适当调整主副轮距离。
- 4、橡胶轮只适合在常温状态下工作，特殊情况下工件与橡胶轮接触处最g温度不允许高于75度，否则就有橡胶轮损坏的可能。

焊接工件放置在主动和从动轮上，主动轮运转时通过工件和主动滚轮之间的摩擦力带动工件运转，工件上所需焊接处的线速度即为焊接速度。旋转的工件与从动滚轮之间的摩擦力带动从动滚轮转动。滚轮架与可调式滚轮架联系：滚轮架是指借助焊件与主动滚轮间的摩擦力来带动圆筒形（或圆锥形）焊件旋转的装置。可调式滚轮架是滚轮架其中的一种，除此之外，滚轮架还有防窜焊接滚轮架，自调式焊接滚轮架，可调式滚轮架好不好，非自调式焊接滚轮架。

焊接滚轮架维护方面一些实用性建议

焊接滚轮架用好了之后，需要进行适当的维护，不仅是为了延长其使用寿命，同时也是为了确保下次工

作的顺利开展。关于焊接滚轮架的维护工作，需要注意的都是一些细节，具体事项有：先要对焊接滚轮架的外部周围环境进行检查，看起是否符合要求，确定没有杂物的干扰；接着使其在通电的状态下进行空运转，正常的设备应该是没有异常噪音、震动和气味的。其次检查焊接滚轮架中各机械连接处螺栓有无松动，如有松动必须紧固后才能可使用；同样需要检查的还有导轨、滚轮等，要求导轨上不可以有杂物，液压系统运转正常，滚轮转动正常等。就自调式焊接滚轮架而言，可调式滚轮架报价，应该安装在坚固、通风、防雨、防潮、防尘、且远离剧烈震动、颠簸的场所；同时严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上；当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主，从动架水平等高，可调式滚轮架厂家，中心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。当需要在焊接滚轮架上放置工件的时候，要求工件直径及重量都要满足设计规定执行，否则易发生安全事故；并且还要根据设备的长度，适当调整主副轮距离，减少不必要的问题。

可调式滚轮架好不好-重庆可调式滚轮架-无锡瑞开裕鑫由无锡瑞开裕鑫机械有限公司提供。可调式滚轮架好不好-重庆可调式滚轮架-无锡瑞开裕鑫是无锡瑞开裕鑫机械有限公司（user.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。