

# 挤出尼龙管A海兴挤出尼龙管A挤出尼龙管厂家直销

产品名称	挤出尼龙管A海兴挤出尼龙管A挤出尼龙管厂家直销
公司名称	宁津县三益工程塑料有限公司
价格	.80/米
规格参数	挤出尼龙管:10*8 SY-001:12*10 山东:5*4
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	0534-5218222 13853480451

## 产品详情

挤出尼龙管A海兴挤出尼龙管A挤出尼龙管厂家直销

挤出尼龙管具有良好的防静电和机械性能：耐磨损，表面光滑，阻力小，能防止生锈和结垢。挤出尼龙管便于安装，加工简单。可以弯曲定型到各种形状。挤出尼龙管能耐很多化学物质的腐蚀，尺寸稳定、渗透率小、电阻极大，使用寿命十年以上。

耐温性好，可在-40摄氏度到120摄氏度的环境下工作，使用独特的工程塑料配方，具有很好的耐高温高压，耐老化，耐酸，耐碱及耐腐

尼龙管简介

宁津县三益工程塑料有限公司生产的防静电尼龙软管具有抗静电、拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，并具有很好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂，无毒无味，是一种高性能环保型软管。

适用于人造草坪机、地毯设备、簇绒机穿线用，耐老化、耐磨、防静电性能好

颜色有黑色白色透明色彩色 材质： PA6 、 PA66、 PA11、 PA12

· 产品特征

1.尺寸稳定、渗透率小；

2.使用寿命长，可以在-40 ~ +120 温度环境下工作，因此尼龙管可用做输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态食品等。可配接头形式：卡套式、扣压式、快换式。

耐磨损，可以在有沙石、铁屑的条件下使用；

表面光滑，减小阻力，能防止生锈和结垢淤积；

3.因为材料的特性，管子偏硬，不能小角度弯曲，过度弯曲产生折痕，不同于PU管

4.大小，长度，颜色等，可根据客户的需求来决定。

5.无毒无味，绿色环保，ROHS环保要求。

6.优异的耐湿性和抗菌性。

7.半透明管可以直接看到管内的流体。

8.抗静电，耐油，耐酸，耐碱，无毒无味，能耐很多化学物质的腐蚀

9.电阻极大，可以作为绝缘体使用