

## 湖北武汉人造雾施工设计图，湖北人造雾，在线咨询，锦胜雾森

产品名称	湖北武汉人造雾施工设计图，湖北人造雾，在线咨询，锦胜雾森
公司名称	武汉锦胜雾森环保科技有限公司
价格	2300.00/套
规格参数	品牌:锦胜科技 型号:SJ-Q10 产地:湖北
公司地址	武汉市东西湖区宏图路8号武汉客厅小型会展中心第C幢19层08号
联系电话	027-85777533 15347229362

### 产品详情

湖北武汉人造雾，湖北人造雾，在线咨询，锦胜雾森武汉锦胜雾森环保科技有限公司作为一种新型的造景元素，雾森技术目前在房产领域的运用已经非常的广泛，它既可以单独成景，自成一方天地，也可与其他景观元素，如水系，喷泉，假山，绿植，灯光等完美融合，创造出更完美的景致。而同时具有的改善小环境空气质量及降温功能更提升了整体的居住氛围，彰显出高品质的生活环境。工业：纺织厂房，卷烟厂房，电子厂房，造纸厂房，印刷厂房，汽车涂装厂房，木材加工厂房等加湿，发电厂厂房，炼钢厂厂房降温，酿造，食品行业高温高湿环境条件的加湿和降温。

湖北武汉锦胜雾森环人造雾施工设计图主要有以下几种：

(1)表面积：由于蒸发通常发生在液体的表面，所以表面积越大，蒸发就越快，例如，晾开的湿衣服要比团在一起的湿衣服干得快。

(2)环境温度：温度越高液体分子热运动的平均动能越大，能够跑出液体表面的分子数就越多，因而蒸发也就越快，用太阳晒或用火烤使物体干燥，就是根据这个道理。

(3)通风条件：液面上通风情况好，可以使液体中跑出来的分子更快地向外扩散，减少它们重新返回液体的机会，因而蒸发就会加快，有风时湿衣服干得快就是这个原因。

(4)环境湿度：当环境湿度越低，蒸发气化就越容易进行。

在环境条件相同的情况下，人造雾系统主要是增大表面积来加强气化过程，从而达到降温效果。人造雾体现着人类文化与自然的融合，满足了人们期待回归自然的愿望和对美的追求。此外它所产生的雾气可随风飘移，与自然环境融为一体，更具观赏性与趣味性，作为一种可制造出特殊云雾的人造雾系统。在自然园林，广泛应用在环境景观方面，如景区，广场，公园，绿化工程，假山水池，连廊，休息亭，室内外餐厅等各领域当微风拂过。造雾系统的4大功能雾形上下腾涌，雾浓似云海般飘渺，云起云聚，雾淡如轻纱抚面，温和柔美。人们不仅可以在远处观赏，体会那若隐若现的神秘之感，更可置身于的茫茫雾海中，呼吸其湿润新鲜的空气，神奇之处令人意趣无穷。造雾工程在园林应用中的注意事人造雾工程自问世以来，以其经济，高效，方便的特色，在各个行业得到广泛应用。如园林景观造景，纺织业，烟草业，塑料业，食品业，种植业的除尘与温度控制等，尤其在园林造雾中的作用更显突出。我们在感叹它便利的同时，还要注意一些使用事项。降温防暑功能喷雾降温机工作时可喷洒出大量的微小水颗粒，这些微小水颗粒极易跟周围环境中的空气结合，蒸发.在蒸发的同时可以快速吸取周围环境的热量，从而有效地控制局部地区的温度。如今，在现实生活中，我们常常看到很多景观元素都有雾，比如水系，喷泉，假山，绿植，灯光等完美融合，空气飘着雾创造出更完美的景致。适用场所：公园这些雾都是经过景观人造雾设备造出来的。是普通都市住宅区的1000至5000倍，能有效改善人局活动环境.不仅可以在远处观赏，体会那若隐若现的神秘，小桥流水，绿树红花。

人造雾设备冷雾主机包括：高压泵、电机、防震底座、调压阀、压力表、高压软管及接头等。高压泵可采用意大利AR、INTERPUMP、BERTOLINI、HAWK；美国GP、GIANT；德国SP ECK等进口高压柱塞泵。电机可采用世界品牌ABB电机或国产品牌电机，可采用三相380V或单相220V。

规格： 进口陶瓷柱塞式泵浦 Ceramic piston pump

单组进水过滤器 The single water filter

自动调压安全阀 Auto pressure regulator valve

工作压力錶 Pressure gauge

泵浦标准操作压力在 8 00 Psi Operating pressure up to 68 bar for piston pump.

微电脑造雾定时分钟控制器 全自动24Hrs循环预约造雾时段设定 喷雾时间：1 ~ 99 分  
间歇时间：3 ~ 99 分

锦胜雾森环人造雾设备故障排除法；

1、设备上电工作一段时间，交流接触器断开，热继电器

器跳闸断开，设备停止工作？

分析：电机过载保护，

可能水路存在杂质，堵塞泵机或喷头

将泵这端高压管卸掉，热继电器复位，如果断路器跳闸，也将其闭合，让设备工作，查看是否出现类似情况；若果有，可将泵卸掉，重复以上步骤，可以故障点

2、锦胜雾森环水箱注水管一直注水，当达到高位，不能自动关闭水源？

分析：注水阀控制回路存在问题，

查看高位液位开关是否正常（在断电下，可以用蜂鸣挡，测试液位开关两根线，当液位开关的浮子发生位移，蜂鸣器鸣叫）

检查高液位开关对应的继电器是否得电（液位开关的浮子发生位移时）

查看注水阀是否得电（正常不得电时，水路是不通的，得电的瞬间，有电磁铁移动碰撞声音），否则注水阀损坏

3、切换手动，设备正常工作，切换自动，时间继电器不显示，设备不工作？

分析：自动控制电路不通

检查时控器‘动作’指示灯是否点亮

查看时控器时间段设置，是否在控制时间段内（连续按4次‘取消/恢复’解锁，按‘定时’可查看和设置）

检查时间继电器电源供应是否正常，或者器件损坏

我公司主要经营环保设备的研发、销售；环保技术服务；环保工程、市政工程、园林景观工程的设计及施工；冷雾设备、喷泉设备、水处理设备、建筑材料（不含油漆）的销售；空气污染治理；水污染治理；会展设备租凭

我们的地址：武汉市东西湖区宏图路8号武汉客厅小型会展中心第C幢19层08号