

# 环氧树脂环氧地坪电话 环氧树脂环氧地坪 耐地地坪

产品名称	环氧树脂环氧地坪电话 环氧树脂环氧地坪耐地地坪
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

### 地坪施工的注意事项环氧树脂环氧地坪

#### 地坪施工的注意事项

一、 混凝土强度必须 C25.含350kg/m<sup>3</sup>以上的普通硅酸盐。 水泥及水灰比<0.45；

二、 找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。 土建方 由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比；

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，环氧树脂环氧地坪厂家，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；

使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平；

对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；

卸模最好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；

在乙方施工期内，不安排交叉施工，环氧树脂环氧地坪电话，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电。

## 购买环氧地坪漆时应考虑的因素

环氧地坪漆广泛应用于各种领域，从传统工业领域到商业，学校，住宅和其他领域。市场上各种环氧树脂地坪漆也令人眼花缭乱。因此，当你购买地板漆时，你不知道什么样的环氧地坪漆是高品质的地板漆，或者是什么样的地板产品使用。在不同地点使用不合适的地板产品会带来许多无法弥补的问题。因此，小编建议在选择地板漆时，应符合下列要求：一，从功能上考虑：防静电要求，无防火要求，无振动静音要求；二，从蒸发速度：快速要求干燥，无收缩孔流动性，无气泡等；三，从安全性能考虑：必须是环保无毒，无溶剂的地板材料；四，根据地板的位置：选择足以进行防潮处理或其他特殊要求；五，从机械方面考虑：要求耐磨性和耐压性能较强；第六，从化学性质的考虑：必须要求耐酸碱等化学要求。根据使用场合，选用最合适的环氧地坪漆；例如：环氧工业采用环氧防静电地板，航空制造业选用聚氨酯超耐磨地板，地下停车库选用环氧薄涂层，工业选用不点火地板等。

如果环氧树脂地板发白，我该怎么办？

发白的原因：

- 1.冬季环氧树脂涂料反应速度太慢，固化剂和空气反射白雾；
- 2.低温高湿施工；
- 3.施工后，环氧地坪被水侵入。

环氧树脂地板起泡的预防方法：

- 1.选择合适的固化剂；
- 2，避免在低温高湿条件下施工，必要时采取加湿除湿措施，如空调加热制冷，加热器加热；
- 3.施工后避免水侵入。环氧地坪涂膜均匀性问题
  - 1.当树脂材料的温度降低到约10℃时，硬化明显变慢，并且在现场添加溶剂。溶剂的蒸发除去一部分热量以冷却涂膜，因此通常不允许底涂层添加溶剂；
  - 2.如果在容器中使用磨漆，它会积聚反应热。结果，固化将更快并且使用时间将大大缩短。一般来说，施工环境温度越高，通风越差，环氧树脂环氧地坪，使用时间越短；
  - 3.主要材料和固化剂在混合容器中混合不良；
  - 4，施工环境温度过低，环氧树脂环氧地坪多少钱，不完全，或固化剂比例不匹配；

- 5.整个涂层的搅拌不充分，导致未反应的组分在表面下释放;
- 6，施工环境湿度大，涂膜易结霜，使固化剂中胺沉淀，表面产生白雾;
- 7.添加的固化剂量不准确或不正确。

环氧地坪漆膜均匀性的外部对策：

- 1.施工环境温度: 15~25 ° C，现场不加溶剂;
- 2.混合材料不应总是存在于混合容器中。它应该及时在建筑基础上进行传播。将涂料与混凝土混合并冷却。使用时间可以基于树脂和所选择的固化剂。因此，应严格按照环境。温度的变化决定了固化剂的用量;
- 3.混合过程标准化，人员需要专门培训;
- 4.使用加热和加热措施来增加环境温度;
- 5.与3相同;
- 6.在早春季节，地面和墙壁的温度远高于室温，特别是在光滑的表面上。在光滑的表面上容易结露。在施工前，应打开窗户，以尽量减少底层的温差;
- 7，加强管理，对施工人员进行技术培训，及时发布。问题，解决问题。

环氧树脂环氧地坪电话-环氧树脂环氧地坪-耐地地坪(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。环氧树脂环氧地坪电话-环氧树脂环氧地坪-耐地地坪(查看)是贵州耐地地坪工程有限公司（[www.gznd66.com](http://www.gznd66.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。