

# 南明区耐磨地坪旧翻新 贵州耐地地坪工程有限公司

产品名称	南明区耐磨地坪旧翻新 贵州耐地地坪工程有限公司
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

### 车库地坪潮湿的处理办法耐磨地坪旧翻新

#### 车库地坪潮湿的处理办法耐磨地坪旧翻新

车库地面潮湿原因：

- 1.在夏天，地下室的温度会比外面的温度低，自流平耐磨地坪旧翻新，所以当外面的热空气遇到地下室的墙壁等会形成“小水滴”，造成了整理环境的潮湿；
- 2.雨水季节本来空气就比较潮湿，加上车库通风条件不好，很容易形成返潮的情况。

水性环氧无惧潮湿：

鸿坤水性环氧地坪漆施工过程中以清水为稀释剂，可以在一定潮湿环境下施工，不怕水的地坪漆，轻松解决地面潮湿环境下施工环氧地坪的问题。

成本可控利润高：

水性环氧地坪漆施工工艺简单，在同等厚度的环氧地坪工程下，材料成本差不多，但是水性环氧地坪工程报价高于普通环氧的30%，增加您的工程利润。

## 环氧地坪的日常保养维护耐磨地坪旧翻新

### 环氧地坪的日常保养维护

贵州耐地地坪是专业从事地坪的工程以及地坪漆的研发，密封固化耐磨地坪旧翻新，一下为大家介绍下环氧地坪的日常保养维护技巧：

- 1) 日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；
- 2) 严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，南明区耐磨地坪旧翻新，打一层薄蜡；
- 3) 地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；
- 4) 光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

### 彩色金刚砂耐磨地坪厚度与用量选择耐磨地坪旧翻新

想必大家对很多地坪都有一定的了解，但是有一些刚刚接触地坪的人对彩色金刚砂耐磨地坪厚度与用量有一定的疑惑，不知道具体到施工的时候该如何控制。

下面就来和大家分享一下彩色金刚砂耐磨地坪厚度与用量的关系？

因为彩色金刚砂耐磨材料撒布上去以后，经过机械研磨以后已经将颜色渗透在底下的混凝土里了，所以不管你怎么测，金刚砂地坪厚度都是不标准的。

金刚砂耐磨地面的厚度与金刚砂耐磨材料的用量有关，金刚砂耐磨材料正常用量在每平米5~7kg，平均厚度应该在2.5~3.0mm。

因为施工的时候，没有撒料设备，只是人工撒料，不能保证每个地方的用量都一致。

有的朋友会问，这么薄的厚度如何保证地面的耐磨度和抗压度呢，这主要在与选择耐磨地面材料质量以及施工的专业性有关

如果是轻工业厂房，如：食品制造、饮料制造、烟草加工、文教体育用品，厂房耐磨地坪旧翻新，纺织厂等。

推荐金刚砂耐磨地面材料施工的用量为每平方5KG左右，做出的地面厚度大约在3mm，这个用量的耐磨

度和承重性就可以达到实际使用性能，既经久耐用又能节省成本。

如果是重工业厂房，如：机械设备制造、电子制造、轮胎、化工、汽车制造等。

因这种车间厂房地面要经受大型车辆的长期碾压，无论是对地面的耐磨性、承重性、耐冲击性，还是地面的防渗透、防油性能的要求都非常高。

所以推荐金刚砂耐磨料施工的用量为每平方7KG左右，做出的金刚砂耐磨地坪地面厚度大约在4mm，能够保证地面的实际使用性能。

每个车间对地面的要求不同，所以做到的金刚砂耐磨地坪的厚度也就不一样，通过打磨，抛光，收光，养护等程序完成金刚砂耐磨地坪的作业工作，金刚砂耐磨地坪完工后就非常光滑漂亮。

南明区耐磨地坪旧翻新-贵州耐地地坪工程有限公司(推荐商家)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。南明区耐磨地坪旧翻新-贵州耐地地坪工程有限公司(推荐商家)是贵州耐地地坪工程有限公司( [www.gznd66.com](http://www.gznd66.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。