

龙骨 赣兴龙骨 轻钢龙骨隔墙厂家

产品名称	龙骨 赣兴龙骨 轻钢龙骨隔墙厂家
公司名称	南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家村
联系电话	13026207395

产品详情

轻钢龙骨厂介绍幕墙保温岩棉的性能和安装方式。幕墙保温岩棉是一种负荷岩棉材料，采用钢板作为主体框架，内部填充以岩棉为主的耐火保温材料。与传统保温材料相比，这种板材安装好后即可形成建筑幕墙，轻钢龙骨供应，不需要再进行饰面装饰，施工更为简便。钢板能提供更高的强度和防潮防腐特性，因此系统稳定性更好，寿命更长，不需要频繁维护。

幕墙保温岩棉一般采用干挂方式进行安装，所以需要在外墙上先设置龙骨。为了保证安装位置的准确，龙骨，需要进行必要的测量定位，之后从下至上进行龙骨的安装。龙骨安装好后便可将板材挂在龙骨上，使用螺栓来进行固定，有些板材也可以直接焊接。

幕墙保温岩棉安装好后要在板缝之间填注密封胶，防止水、汽渗入，影响保温效果。注胶之前先把施工中进入胶缝内的杂物清理干净，为免弄脏板材以在胶缝两侧贴上保护带，吊顶龙骨厂家，注好胶后再把保护胶带撕下。如果仍然有胶水粘到钢板则要及时清除

如果是重量超过25kg但是小于50kg的门，门框部位的竖向龙骨需要做对扣处理（即门框处有两根合在一起的龙骨形成类似方钢的结构），且要预埋木方，然后在距离门框不大于150mm的地方增加一根竖向龙骨作为加强。？

如果是重量超过50kg的门，就建议增加钢结构来固定门了。？

至于板要怎么处理呢，轻钢龙骨隔墙厂家，安装板的时候将石膏板裁成刀把形，不能将缝留在门框那根龙骨上，只能留在门楣上，且该缝距离门框那根龙骨的距离不小于150mm

固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用 6 的吊杆，假如大1000mm，应采用 8 的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋，但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。

上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用 8 的吊杆，如果大于1000mm，应采用 10 的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30×30×3 角码焊接（角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定），另一端可以用攻丝套出大于100mm 的丝杆，也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔

龙骨-赣兴龙骨-轻钢龙骨隔墙厂家由南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂提供。龙骨-赣兴龙骨-轻钢龙骨隔墙厂家是南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂（www.ncgxlg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：13026207395。