

松下蓄电池LC-PA1212 12V12AH UPS蓄电池

产品名称	松下蓄电池LC-PA1212 12V12AH UPS蓄电池
公司名称	北京中企卓泰科技有限公司
价格	88.00/只
规格参数	品牌:沈阳松下 型号:LC-PA1212 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼2层219室
联系电话	15011356637

产品详情

供货方式：仅现货

是否进口：否

电池类型：蓄电池

品牌：Panasonic/松下

化学类型：铅酸蓄电池

类型：储能用蓄电池

荷电状态：免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构：阀控式密闭蓄电池

计量单位：只

供应商类型：经销商

有可授权的自有品牌：是

是否跨境货源：否

产地：沈阳

原产国/地区：中国

型号：LC-PA1212

电压：12V

额定容量：12AH

外型尺寸：151*98*94

适用范围：大中小型UPS。通讯领域。医疗设备。安全系统

供货总量：1000

主要销售地区：全国

最小起订量：1

产品详情

松下蓄电池LC-PA1212/12V12Ah产品说明安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。松下蓄电池LC-PA1212/12V12Ah参数一览表:LC-P系列---后备浮充使用长寿命品用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点:浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号电压(V)容量(Ah)20小时率 20HR外型尺寸(mm)端子型号单重(约Kg)长(L)宽(W)高(H)总高(TH)LC-P061R361.3972450551870.25LC-P067R267.21513494100187& 2501.20LC-P06126121515094100187& 250M1.80LC-P062006200407173210250M10 T33.5LC-P121R3121.39747.550551870.55LC-P122R2122.21773460661870.80LC-P123R4123.41346760661871.20LC-P127R2127.215164.594100187& 250M2.30LC-PA121212121519894100187& 250M3.65LC-PA121612161519899105187& 250M4.10LC-PD1217121718176167167M5 L& M5 A5.45LC-P1220122018176167167M5 L& M5 A5.80LC-P12241224165125175179.5/175M5 L& M5 A8.05LC-P12281228165125175179.5/175M5 L& M5 A9.40LC-P12381238197165175180/175M6 L& M5 A12.5LC-P12421242197165175180/175M6 L& M5 A13.5LC-P12651265350166175175M6 L19.0,LC-P12751275350166175175M6 L21.5LC-P1210012100407173210236M8 L29.0LC-PB1210012100407173210236M8 L36.5LC-P1212012120407173210236M8 L34.5LC-P1215012150532.4183.3209235/214M8嵌入式铜芯45.0LC-P1220012200533236.5211237/216M8嵌入式铜芯56.0LC-P067R2E67.21513494100187& 250M1.26LC-P0612E6121515094100187& 250M2.00LC-P127R2E67.215164.594100187& 250M2.50