

重庆果宛 房屋防水厂家 巴南区防水

产品名称	重庆果宛 房屋防水厂家 巴南区防水
公司名称	重庆果宛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7
联系电话	13512350097

产品详情

易导致防水失败的四大原因防水

易导致防水失败的四大原因

防水作为建筑工程的隐蔽工程往往很容易被忽略，很多房屋渗漏就是因为在做防水的过程中忽略了一些小细节，最终导致防水失败，今天重庆果宛科技有限公司为您分享防水过程中的注意事项，做好这些，让您的防水工程一劳永逸！

首先、防水材料选用不当

家庭防水建议选购品牌新型高分子防水涂料。因为这类材料是专门针对家庭防水特点而研制开发的，材料由有机高分子液料和无机粉料复合而成，融合了有机材料弹性高和无机材料耐久性好的优点，涂覆后形成高强坚韧的防水涂膜，具有防水性能好、耐老化，抗龟裂等优势，绿色环保，施工方便等特点。

第二、基面处理不当

基面处理是防水施工关键。防水涂料涂刷基面要求坚固、干净。基面处理时应注意这几点：1) 基面必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；2) 基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平，伸缩缝建议粘贴塑胶条，节点须加一层无纺布，阴阳角处应抹成圆弧形（或V字型）；3) 确保基面充分湿润，但无明水；4) 新浇注的混凝土面（包括抹灰面）在施工前应让其干固完全。

第三、涂刷方式不当

涂刷防水涂料每层厚度不能超过1mm，两层涂刷总厚度不能超过2mm。涂刷时力度均匀，房屋防水价格范围，注意不要漏刷；前后两遍涂刷时保持垂直相交的角度，以充分覆盖到位；单次涂刷不宜过

厚，巴南区防水，特别是管口和转角处。

第四、后期装修破坏

装修常有，因装修漏水问题也常有。装修时，业主只注意到房屋整体风格是否一致，却忽略了隐蔽性的工程，防水层位于保护层、装修层下方，在装修时，如果对其又是挖又是钻，任意移动管道都会给原有的防水层造成破坏，让渗漏发生。重庆果宛提醒各位业主，后期装修应尽量避免破坏防水层，如果防水层破坏，一定要进行修补或者是重做防水。

如果不是行家，千万不要自己维修，以免降低房屋价值，遇房屋漏水怎么办，找重庆果宛科技有限公司(优质商家)，房屋防水厂家，放心！

防水施工技术方案

防水施工技术方案

房子落成，大部分花干净老本的住户们就该费尽九牛二虎之力装修了，除了瓷砖铺贴、水电改造这些大面上的工程。值得欣慰的是，防水施工这项隐蔽工程也日益被重视。可大家却把防水关注焦点全部放在了厨卫间、地暖、阳台等区域，殊不知家装防水作为一个系统化工程，屋面的防水也至关重要，要不老天爷一发威，屋顶这把伞破了，屋内防水做的再好，也是白搭。

所以，找平层必须坚固、干燥、洁净

1. 坚固性要求：找平层介于防水层和结构层之间，它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载，又要传递防水层的施工荷重，故须具有一定的强度和硬度。

2. 干燥性要求：基层含水率以不超过6%为宜，若含水量不符合要求，对防水层的施工量影响很大，轻者起隔离作用，破坏粘结，重者造成空鼓开裂，破坏防水效果，因此为确保防水效果，对基层含水率必须进行有效控制。

3. 洁净度要求：防水层施工前基层必须保持清洁，清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净，房屋防水商家，只有保持表面洁净，才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部，加强防水涂料和基层粘接，提高防水能力。

如果不是行家，自己还是不要弄比较好，以免降低房屋价值，遇房屋漏水怎么办，找重庆果宛科技有限公司(优质商家)，放心！

涂膜屋面防水做法

1、检查找平层：

检查找平层干燥度是否符合所用防水涂料的要求。

2、找平层处理：

1) 找平层处理剂的配制

2) 涂布找平层：先对屋面节点、周边、拐角等部位进行涂布，然后再大面积涂布。注意均匀涂布、厚薄一致，不得漏涂，以增强涂层与找平层间的粘结力。

3、防水涂料的配制：

单组分防水涂料使用前，只需搅拌均匀即可使用。

4、特殊部位附加增强处理。

5、涂布防水涂料

6、收头处理

7、涂膜保护层

8、检查、清理、验收

重庆果宛(图)-房屋防水厂家-巴南区防水由重庆果宛科技有限公司提供。重庆果宛科技有限公司(91gwwx.com)是专业从事“重庆房屋翻新,重庆房屋维修,重庆卫生间防水,重庆旧房翻新”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:陈经理。