

# 建筑GRC线条 GRC线条 鑫辰eps材料报价

产品名称	建筑GRC线条 GRC线条 鑫辰eps材料报价
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

## 产品详情

GRC线条EPS线条的对比：

- 1、后期工艺对比，GRC线条安装之后，还需要刮批腻子、打磨、修补边角，并需做防水涂装处理增加了涂装费用。而EPS线条无需刮腻子，外墙GRC线条，材料本身表面就有高防水性能。
- 2、性能对比，GRC线条产品质量重，保温效果差，建筑GRC线条，GRC成品构件不具有保温。因线脚自重可能引起的脱落存在安全隐患，高层建筑逐步取缔使用。条EPS线条产品质轻、保温效果好、粘结牢固，符合国家相关建筑节能施工标准，GRC线条，现得到广泛应用。

GRC构件安装方法：

- 1) 用膨胀螺丝直接将构件固定在墙体上；
- 2) 通过连接板与墙体连接，即用螺丝将构件与连接板边接，再将连接板用膨胀螺丝或焊接的方式与墙体上的预埋件连接；
- 3) 将构件安装到钢龙骨上，钢龙骨与建筑主体结构连接；
- 4) 小型构件可以粘接于墙体上。无论采用体积连接方式，均必须经过结构计算，以满足构件在自重、风荷载、地震荷载及干湿变形、温度变形等诸因素作用下的强度和风压要求。

GRC构件安装注意事项：

1. GRC构件安装的基体应为砼墙或实心砖墙，砖墙使用的砖块强度大于Mu10，砂浆强度大于M5，如安装的基体为加气砼砌块、空心砖或其它轻质墙体须由设计者确定安装方法。

2. 螺丝的有效锚固深度不应小于5cm。
3. 构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理，保证其平整、坚实。
4. 安装前应弹出水平、垂直和构件中心控制线。
5. 安装接槎应平顺，误差超过3mm时，应进行打磨处理。
6. GRC构件安装时，接缝宽度控制在5 mm左右。

建筑GRC线条-GRC线条-鑫辰eps材料报价由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。建筑GRC线条-GRC线条-鑫辰eps材料报价是芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（[www.ahxceps.com](http://www.ahxceps.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄经理。