

## GRC构件多少钱 芜湖鑫辰eps 安徽GRC构件

产品名称	GRC构件多少钱 芜湖鑫辰eps 安徽GRC构件
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

### 产品详情

GRC构件生产工艺流程：

- 1) 清理模具，
- 2) 收紧端头板及相关螺栓，
- 3) 垂直插好沉栓棒，
- 4) 喷壶喷脱模剂，
- 5) 喷壶喷面浆，厚度 0.3cm纯水泥浆，
- 6) 喷壶喷第二遍浆，细沙:水泥（1:1）厚度 0.3cm，
- 7) 手工铺网，
- 8) 喷第三遍浆，细沙:水泥（1:1）厚度 0.3cm尽可能压住网格布（玻纤网），GRC构件哪家好，
- 9) 贴沙浆，中沙:水泥（1:1~1.5:1）厚度 1cm，转弯位及受力面稍加厚，
- 10) 根据产品需要加肋（ 6镀锌钢筋、8号镀锌钢丝），钢丝需加胶垫，控制保护层厚度，
- 11) 加受力包，在沉栓孔位置加厚2~2.5cm，安徽GRC构件，但至少低于安装面1cm，直径3~5cm，同时多铺一小块玻璃纤维网格布。
- 12) 压滚（灰池配合）挤压修整均匀，边位必须与模具边界及端头板相平。若需焊接的产品，预留焊点。
- 13) 10~15分钟后拔出沉栓棒，GRC构件多少钱，盖上农膜以达到保温加湿作用，

- 14)木锤敲打脱模，
- 15)修补、打磨、存放，
- 16)洒水养护（至少7天养护期）。

GRC罗马柱安装节点，GRC罗马柱是由两半构件，在其边缘设有预埋焊点。

- 1、首先把两半柱础扣在柱子底部，把接缝处焊点焊牢，使之成为一个整体；
- 2、校正位置使柱子在中心；
- 3、用水泥砂浆把柱础和内柱之间的空隙灌满；
- 4、同样的方法依次向上安柱身，一节一浇灌，直到柱头为止。芜湖鑫辰经营各种GRC材料和eps材料。

GRC材料组成，GRC的基本组成材料为水泥、砂子、纤维和水，另外还添加有聚合物、外加剂等用于改善后期性能的材料。

- 1、水泥：通常用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。
- 2、纤维：GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%，国内要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。
- 3、聚合物：通常添加的聚合物为丙乳，即丙烯酸酯共聚乳液。
- 4、外加剂：通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时，不得使用氯化钙基的外加剂。

GRC构件多少钱-芜湖鑫辰eps(在线咨询)-安徽GRC构件由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。GRC构件多少钱-芜湖鑫辰eps(在线咨询)-安徽GRC构件是芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（[www.ahxceps.com](http://www.ahxceps.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄经理。