

轻钢龙骨吊顶 赣兴轻钢龙骨厂家 江西龙骨

产品名称	轻钢龙骨吊顶 赣兴轻钢龙骨厂家 江西龙骨
公司名称	南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家村
联系电话	13026207395

产品详情

T型金属龙骨有轻钢T型龙骨和铝合金T型龙骨以及T型16~40暗装轻钢龙骨。轻钢T型和铝合金T型龙骨起上人主龙骨有TC60（60X30X1.5mm）和TC50（50X15X1.5mm）不上人主龙骨有TC38（38X12X1.2mm）和TC30（30X12X1.2mm）。铝合金T型次龙骨为LT23（23X32X1mm），小龙骨LT23（23X23X1mm）。轻钢T型次龙骨为LC22（22X35X1mm），

小龙骨

LC22（22X22X1mm）。T型主龙骨中距和吊点中距均为小于等于1200mm。次龙骨中距为400~600mm对于吊顶面板很轻的材料如玻璃棉装饰吸音板，也可以不设轻钢主龙骨（单层龙骨构造），其次龙骨吊顶中距宜为900~1000mm。在纵横次龙骨翼缘上直接铺放玻璃棉装饰板。

场地准备? 1.建筑外墙施工完成，楼层内各类主要管线完成，安装位置无残留水泥，现场干燥，无积垢、灰尘、油污、杂物，地面平整无积水，方可进行石膏板安装。? 2.接缝施工，现场温度应高于5摄氏度，低于35摄氏度，否则禁止施工。?

检查材料? 1.安装前应核对材料品种、规格、数量无误。? 2.石膏板应干燥、平整、面纸完整无损。受潮、弯曲变形、板断裂、面纸起鼓等均不得使用。? 3.轻钢龙骨应平整、光滑、无锈蚀、无变形。? 4.嵌缝膏应干燥、无受潮、无板结。

隔断墙轻钢龙骨轻钢龙骨广泛用于豪华别墅、酒店、写字楼、商场。它坚固、耐用、抗腐蚀性强，在价格方面也广受建设单位和施工单位的欢迎，减少工程在施工过程中对质量的担忧，以及在使用过程中因材料质量问题而导致的频繁维修，大大降低工程施工成本和使用因维修造成的各种烦恼。

在轻钢龙骨的厚度方面也很重要，它对墙体的承重起关键作用，在大型豪华酒店、写字楼，大多采用轻

钢龙骨做隔墙；在酒店客房的装修设计，大多数客房卫生间与客房之间的隔断墙承重非常重要，因为靠客房一边，一般设计都采用墙纸和乳胶漆，单面墙体上的装饰材料附作物重量相比要轻。