

密封固化剂地坪公司 贵州耐地地坪工程有限公司

产品名称	密封固化剂地坪公司 贵州耐地地坪工程有限公司
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

环氧自流平地坪，密封固化剂地坪公司，也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪

主要特点如下：A. 涂层厚度可根据需要达到1.5-10mm。可以调节介质涂层的厚度和表面层的厚度以满足溶液的要求。 B.中间涂层应选用腻子（当涂层要求较薄时）或使用石英砂制作树脂砂浆，选择刮涂（常用1-3mm，使用平底刮刀），涂抹（当涂层方案厚，用平整剂压平，用抹子抹平）或自流平涂抹涂层（选用抹子或自流平勺子涂层，可厚而薄，厚度相等，前两种方法均为更高，但平整度更好）该方法适用于一定的厚度；C，镇远密封固化剂地坪，表面层选择无溶剂环氧树脂自流平地坪涂层选用锯齿镘刀。如今，公司还采用高压无气喷涂方法（厚度不一定高），以节省昂贵的面漆。一般而言，如果在所有者的饰面层上没有厚度要求，则使用锯齿状镘孔工具来构造厚度为约0.7-1mm的表面层。当然，它也可以根据需要进行厚涂层。这种地板在国外有一种方法，即中间涂层和表面层结合在一起。涂覆密封底漆后，选择有色环氧树脂基材，并在现场将石英砂混合着色自流平环氧树脂。树脂砂浆，施工方法要求达到要求的厚度。通常这种方法构造方便，但材料成本高。环氧自流平地板通常用于清洁度，平整度和外观至关重要的应用，例如GMP制药车间，电子设备和手术室。

环氧地坪施工步骤解析密封固化剂地坪

环氧地坪施工步骤解析

- （1）、基础处理：用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。
- （2）、刮环氧底漆：刮环氧渗透型封固底漆，密封固化剂地坪厂家，以增加油漆层的粘附力。
- （3）、批找平腻子层：批二遍找平腻子层，以更好地填平地面。
- （4）、滚面漆层：将材料搅拌均匀后，用滚桐均匀涂覆两遍耐磨面漆层。

(5)、完工养护一星期后便可正常投入使用。

施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物（VOC），但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放。被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

溶剂型环氧地坪漆，即普通型环氧树脂地坪漆适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

环氧地坪漆和聚氨酯地坪漆的异同密封固化剂地坪

1、两者原料不同，聚氨酯地坪漆是聚氨酯成分，而环氧地坪漆是环氧树脂与固化剂两种成分组成的材料叫环氧地坪漆，所以，本质上就是有区别的。本文提到的聚氨酯为普通的聚氨酯材料，弹性聚氨酯材料、水性聚氨酯超耐磨材料不在讨论的范畴之列。

2、聚氨酯地坪漆相比环氧地坪漆，聚氨酯的硬度好，亮度高，而环氧地坪漆附着力优，具有高度耐磨，耐损，具有美观性的一种地坪漆材料。

3、环氧地坪漆仅限室内使用，如果环氧地坪漆在室外使用的话就会容易出现脆裂，炸开的损坏。聚氨酯地坪漆仅适用于室外，聚氨酯在室外使用不易脆裂，在室外效果上比较优。

聚氨酯地坪漆和环氧地坪漆两者聚氨酯具有一定局限性，密封固化剂地坪电话，单从颜色也是比较单一，而环氧地坪漆具有颜色多样化，可供你选择，绝对对具有美化效果。总的来说，环氧地坪漆比较适用于在室内使用，而聚氨酯地坪漆更适用于室外使用。

聚氨酯地坪漆和环氧地坪漆的相同点：

聚氨酯地坪漆和环氧地坪漆在使用上大致相同，只是聚氨酯地坪漆能在室外使用，而环氧树脂地坪不能，聚氨酯地坪具有防晒的特点。

两者都能防尘、防滑、耐磨损、抗重压、整体无缝、易清理、耐腐蚀等特点。

施工工艺上也有相同之处。聚氨酯地坪漆和环氧地坪漆工艺相同，材料不同而已。

密封固化剂地坪公司-贵州耐地地坪工程有限公司由贵州耐地地坪工程有限公司提供。密封固化剂地坪公司-贵州耐地地坪工程有限公司是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的

, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 邓清华。