

工业耐磨地坪公司 工业耐磨地坪 耐地地坪公司

产品名称	工业耐磨地坪公司 工业耐磨地坪 耐地地坪公司
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

环氧地坪漆的有些特点工业耐磨地坪

环氧地坪漆的有些特点

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。环氧地坪涂料很多，性能各具特点。

1.优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2.抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。

3.韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

4.湿润力：环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料

，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

5.简单：环氧树脂含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，氨基树脂，多异qing酸酯等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，亦可高温烘烤，以满足不同的施工要求。

如何辨别水性环氧地坪漆的优劣工业耐磨地坪

如何辨别水性环氧地坪漆的优劣工业耐磨地坪

环境越来越恶劣，环保一直以来都是一个永恒的话题，环境污染包括水污染，环境污染，大气污染，油性地坪漆的挥发照成大气污染，油性漆：以香蕉水、天拿水作为稀释剂，含有大量的ben、二甲ben等有害致ai物质。有强烈的刺激性气味，让人难以忍受，对人体有害。含有大量有害物质，危害人体健康，一般使用后1—2月，工业耐磨地坪厂家，强刺激性气味挥发至基本无味，但大量有害气体仍会缓释挥发10—15年。

消费者已经意识到油性地坪漆已经不合时宜了，水性环氧地坪漆才是可持续发展，水性环氧地坪漆只以清水作为稀释剂，工业耐磨地坪，对人体健康无害不含有害物质，不会向空气中挥发，因此也不会有易黄变等缺陷，更持久如新等等优点，那么消费者在选购的时候怎么来买到真正的水性环氧地坪漆，小编望给您一些建议。

首先看检测报告，产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求，检测机构须经国家技术监督局批准，具有CMA检测标志。

其次看涂料颗粒，取少量涂料放入清水中，轻轻搅动，观察清水是否依然清澈，涂料颗粒是否大小均匀，在清水中是否相对独立，没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊，颗粒大小不均。好的水性涂料不应掉粉，具有一定的耐洗刷性，可用清水擦洗，经湿布擦拭后，颜色仍旧光亮如新。

首先看检测报告，产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求，检测机构须经国家技术监督局批准，具有CMA检测标志。

其次看涂料颗粒，工业耐磨地坪工程，取少量涂料放入清水中，轻轻搅动，观察清水是否依然清澈，涂料颗粒是否大小均匀，在清水中是否相对独立，没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊，颗粒大小不均。好的水性涂料不应掉粉，具有一定的耐洗刷性，可用清水擦洗，经湿布擦拭后，颜色仍旧光亮如新。

首先看检测报告，产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求，检测机构须经国家技术监督局批准，具有CMA检测标志。

其次看涂料颗粒，取少量涂料放入清水中，轻轻搅动，观察清水是否依然清澈，涂料颗粒是否大小均匀，在清水中是否相对独立，没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊，颗粒大小不均。好的水性涂料不应掉粉，具有一定的耐洗刷性，工业耐磨地坪公司，可用清水擦洗，经湿布擦拭后，颜色仍旧光亮如新。

首先看检测报告，产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求，检测机构须经国家技术监督局批准，具有CMA检测标志。

其次看涂料颗粒，取少量涂料放入清水中，轻轻搅动，观察清水是否依然清澈，涂料颗粒是否大小均匀，在清水中是否相对独立，没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊，颗粒大小不均。好的水性涂料不应掉粉，具有一定的耐洗刷性，可用清水擦洗，经湿布擦拭后，颜色仍旧光亮如新。

专业地坪涂装与传统地面刷漆的不同工业耐磨地坪

随着社会不断的发展，地坪涂料制造和涂装技术也有很大的进步，和传统地面涂装相比，有以下不同：

1，基础材料处理不同传统涂装不重视基材处理，有时混凝土不做任何处理就图上底漆，有的仅稍微做处理，处理方式就是产一产 扫一扫，去除灰尘而已。

2，对混凝土地面的要求：

混凝土要求平整密实，强度要求不能低于C20；地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm如果落差较大，则地坪涂层需要加厚以减少落差，如需涂装的地面处于底层，地下水位较高。则混凝土底层需做防水处理，新建混凝土干燥至少三周以上，含水率不高于8%，也可以在水磨石等底材上涂装，基材处理方法对于新建混凝土基材采用，如下处理方式，

（1）处理目的：提地面整体平整度，去除浮层及污物，获得均匀的粗糙表面以利于涂层附着。处理设备，自吸尘地面磨机，真空吸尘器等，要求：达到地面坚实，无砂眼，窝洞，同时要求干燥，清洁，无浮沉，油污，水泥沙粒等杂物。

（2）工序：采用地面磨削机整体打磨一遍，吸进灰尘修补大的窝洞，凹陷及裂缝。对于旧漆地面，如旧漆层附着不牢，需采用地面铣刨机整体去除旧漆层，因处理成本高，如客户不要求整体去除旧漆，则只去除松动旧漆层，去除表面油污及杂物。

涂料的选择不同传统的地面涂装往往对涂料不进行严格选择，只采用面漆涂刷1~2道，不采用封闭底漆，或随意采用类似钢结构用底漆一样的底漆涂刷。

总之，专业的地坪涂料和涂装技术和传统涂装相比，能提高地坪工程量和涂层使用寿命，适应各种基材状况，更能满足客户要求。

工业耐磨地坪公司-工业耐磨地坪-耐地地坪公司由贵州耐地地坪工程有限公司提供。工业耐磨地坪公司-工业耐磨地坪-耐地地坪公司是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。

