

杜邦PA6代理商

产品名称	杜邦PA6代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:PA6代理商 杜邦PA6:总代理商 美国:杜邦PA6代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

美国杜邦PA6总代理商 杜邦PA6 杜邦PA6代理商

PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20%

PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

(1) 加工特性

PA有明显的熔点，且熔点高，熔程较窄，因此加工温度较高，PA6为220 ~ 300 ，PA66为260 ~ 320 。

PA的熔体粘度低，流动性好，熔体粘度对温度和剪切速率都较敏感。但其流体特性接近牛顿流体，即对温度的敏感性较大。

PA的热稳定性较差，热降解倾向严重，应加入二苯胺改善，并严格控制温度。

PA成型时有结晶产生，成型收缩较大；结晶度高低受加工条件的影响较大。

PA吸水率比较大，加工前必须干燥，使含水量小于0.1%。干燥条件为100 ~ 110 ，时间10 ~ 12小时。

PA制品成型后需进行调湿处理，以降低吸水对性能的影响，提高尺寸稳定性。

PA在加工中易产生内应力，应进行退火处理。