

手动薄型耐磨闸板阀、不锈钢插板阀PZ73、不锈钢手动闸板阀

产品名称	手动薄型耐磨闸板阀、不锈钢插板阀PZ73、不锈钢手动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1230.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ73H/X/F-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动薄型耐磨闸板阀、不锈钢插板阀PZ73、不锈钢手动闸板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。动螺旋闸阀通常于卸料器配套使用,手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种。

手动插板阀安装于有压力的各种粉粒体物料管道上起开通及关断的作用。其最大使用压力可达1MPa.手动插板阀具有,密封性好无内外漏的特点,易磨损的部位采用耐磨材料制成.同时阀门的结构充分考虑了粉粒体物料的特点,使阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象

手动薄型耐磨闸板阀、不锈钢插板阀PZ73、不锈钢手动闸板阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

425 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

不锈钢

手动薄型耐磨闸板阀、不锈钢插板阀PZ73、不锈钢手动闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530