

# MP3芯片 出口MP3芯片质量保证 悦欣厂家

产品名称	MP3芯片 出口MP3芯片质量保证 悦欣厂家
公司名称	广州悦欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区商业大道334号
联系电话	020-36776060 18925103846

## 产品详情

广州悦欣电子科技有限公司数十年来一直专注于语音产品的研发和生产，紧跟市场的发展开发可usb直接更换声音的MP3语音芯片，在业内享有不错的口碑，MP3语音芯片系列主要有YX5200-24SS、YX6100-16S、YX6200-16S、YX6300-24SS等，在此诚寻MP3语音芯片购买商、代理商，欢迎前来洽谈交流。

(1)、我们在之前的插播基础上，我们增加了多文件的插播功能，命名的方式如下图；

(2)、文件夹支持9个，也就是从ADVERT1——ADVERT9，出口MP3芯片质量保证，文件的命令请一定按照我们给出的规则，分则会导致出错，请注意下图的命令格式；

(3)、单个文件夹下的文件最大不能超过255，也就是“255 × × × .MP3/WAV”，请注意下面图片的命令格式；

(4)、完善了插播的相关应用，如当前播放的文件处于单曲循环或者当前文件夹循环，即使有插播进来，也不会改变当前的状态，还会是单曲循环或者文件夹循环播放，MP3芯片，除非用户使用停止指令或其他的。

广州悦欣电子科技有限公司是一家专注于语音科技研究的高新技术企业，支持USB2.0的MP3芯片，从事语音产品研发、生产、销售为一体，获得多个的研发专利证书，原装正品MP3芯片，专为客人提供专属的语音产品。主营各种语音芯片（IC）、语音模块、语音功放板、MP3方案开发等，提供技术性支持，诚邀各位MP3芯片代理商前来咨询洽谈。

YX5200-24SS串口语音芯片参数

MP3文件格式：支持所有比特率1172-3和ISO13813-3layer音频解1码，采样支持（KHZ）：8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48，支持Normal、Lazz、Classic、Pop、ROCK等

USB接口：2.0标准

UART接口：标准串口，TTL电平，波特率可设

输入电压：3.3-5V

额定电流：15ma（不带U盘）

尺寸：8.4\*8mm

封装：SSOP24封装

工作温度：-40度—80度

湿度：5%-95%。MP3芯片MP3语音芯片。

完整YX5200芯片资料：<https://eyun.baidu.com/s/3b7sMXg>

广州悦欣电子科技有限公司是一家专业从事语音芯片研发与销售的高科技公司，拥有十二年行业经验，所有人员具备深厚的行业背景、技术。本公司从事语音芯片、语音模块、功放板研究、MP3方案开发MP3模块等；同时为有特别需求的客户制订语音产品开发方案，并且落实执行该方案，完成产品的研发、测试，声音处理，直至产品的实际应用指导等一系列服务。

#### WTV020-SD芯片特征

- 1.OTP一次性语音芯片；
- 2.6KHz单声道采样时，最1大时长20s语音；
- 3.支持DAC输出以及PWM输出两种方式；
- 4.内置功放输出，可直接驱动0.5W喇叭；
- 5.内嵌高速DSP内核处理器，具有强大的可编程能力；
- 6.内置16-bit DAC转换器，内置PSG语音合成器，音质高，优于市面上传统的语音芯片。MP3芯片语音芯片供应。

MP3芯片-出口MP3芯片质量保证-悦欣厂家(优质商家)由广州悦欣电子科技有限公司提供。广州悦欣电子科技有限公司（[www.yxin18.com](http://www.yxin18.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的集成电路等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领悦欣和您携手步入辉煌，共创美好未来！

