

湖北中颐和 蜂窝电捕焦油器 渭南电捕焦油器

产品名称	湖北中颐和 蜂窝电捕焦油器 渭南电捕焦油器
公司名称	湖北中颐和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

产品详情

目前市面上的电捕器种类比较多，而且适用范围与实现原理也不尽相同；常见的电捕器有蜂窝式电捕焦油器、干式陶瓷窑除尘捕焦器等，蜂窝式电捕器煤气能液化的原理采用先进的冷凝装置进行循环作业。而干式陶瓷窑除尘捕焦器需要消耗原料，而且配套的设备还在可接收范围，普通的一套电涡流缓速器在1万-1.5万之间，国际知名品牌价格要翻个三倍左右，这种设备能净化颗粒，尤其是黑烟中的细小颗粒，湿式电捕焦油器，可以说是补焦器中非常实用的一种。

要了解电捕焦油器的运行原理和范围，蜂窝电捕焦油器，简单的说就是使用电捕焦油器的时候，要根据操作步骤来进行操作，很多人说，即使不按照操作步骤来使用，一样可以保证电捕焦油器正常运行，其实这是因为电捕焦油器本身的容错性而导致的，虽然可以使用的，但是对其的损伤很大，相比于正常使用，违规操作会导致电捕焦油器的损坏速度加快。

要进行日常检查，就算是正确的使用电捕焦油器，有时候，也会由于器件老化或者其他原因导致其损坏，而避免出现这种情况的方法就是检查，蜂窝式电捕焦油器，在使用电捕焦油器之前，还有使用完电捕焦油器，都需要对其进行检查，这样才能及时发现问题，并选择对应的解决方法，避免电捕焦油器的损坏。

小修：

电捕焦油器每运行三个月小修一次，时间约4~8小时，渭南电捕焦油器，主要是清扫电场电厂内积灰、尤其是需用压缩空气吹扫两级系统上的积灰；检查内部和外部运转机构并适当调整；检查和调整振打锤，两极的平直度及其间距并适当调整、擦净绝缘套管、瓷轴。检查分布板及其它各部并消除不正常现象；排灰系统是否畅通；校准指示仪表。

中修：

运行约半年~一年左右进行中修，中修时间约1至3天，内容如下：

检查每个电场中两极之间的间距，使其误差不超过规定值。

清除内部构件上的粉尘，如发现有个别电晕线脱焊或断线，简单的办法是剪掉，时间允许应换上新的。

清扫气体分布板的积灰。检查振打位置是否打在撞击杆的中心上。如有偏差要进行适当调整，检查振打轴轴承及锤的磨损情况，磨损严重应更换。

检查绝缘套管、是否有裂纹，应及时更换以保证其绝缘性能，清扫其上的粉尘。

检查个人孔门，检查门及法兰的密封性能。应严格保证其气密性。

检查保温层及防雨设施是否漏雨。

电器设备和其它通用设备按其说明书及通用规定进行检修。

大修

一般运行三年以上才进行大修，时间约5-15天，大修内容除上述小修、中修内容外还应检查有无损坏、锈蚀的零部件，应根据情况进行补焊或更换。焊渣毛刺除净。

湖北中颐和(图)-蜂窝电捕焦油器-渭南电捕焦油器由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司(www.xyzyh.com)为客户提供“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”等业务,公司拥有“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”等品牌。专注于除尘设备等行业,在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:程。