

不干胶标签制作 日鑫条码 不干胶标签

产品名称	不干胶标签制作 日鑫条码 不干胶标签
公司名称	东莞市日鑫计算机条码有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼
联系电话	13543735679

产品详情

印刷厂凹版水墨该怎样处理

1、印版采用电雕版或激光版，版深在 $15\mu \sim 20\mu$ 之间，这是由于水墨是采用自来水生产，谁的沸点较溶剂高。

版浅能提高印刷速度，避免出现水波纹，如使用油墨印刷在印版 $35\mu \sim 40\mu$ 深或以上就会产生水波纹，而使用水墨印刷在印版 25μ 以上也会有水波纹现象。所以，采用好的印版至关重要。

2、良好的干燥设备，烘干的温度应根据承印物的不同，印刷面积的大小而定。

如金属铝箔的酒标印刷，烘干温度在100 以上;而塑料薄膜的印刷烘干温度在60 -80 为宜。风力应比使用油墨印刷时强，因除有温度外，还应有强劲的风，不干胶标签制作，这样就可以使水墨在装异到承印物上能迅速干燥。

3、除金属铝箔、真空镀铝膜、纸张外，所有的塑料薄膜在使用水墨印刷前需进行电火花处理，塑料表面达因到40~42以上，用水作主溶剂生产的水墨。

由于水的表面张力在72达因左右，所以水墨的张力与薄膜的张力差距较大就影响附着力，从而提高塑料薄膜的表面张力，能使印刷后图案有良好的附着力。

4、在印刷前，水墨倒在墨槽后，由印版空转2-3分钟，目的起到润湿印版及搅拌的作用;在印刷过程中，为了观察印品需停止印刷时，不干胶标签批发，不能让印版停止转动，避免印版干股造成塞版。

5、印前根据版的深浅来调整好印刷粘度后，在印刷过程中尽量不要加入自来水，只要加入粘度一致的新墨即可。

原因是水墨在印刷过程，在32 温度下1小时，谁的挥发只有1.2%，粘度变化小，所以水墨保持印品颜色

一致，提高印刷品的合格率。

不干胶标签纸也叫自粘标贴、及时贴、即时贴、压敏纸等，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有粘合剂，以涂硅底纸为保护纸的一种复合材料，并经印刷、模切等加工后成为成品标贴。应用时，只需从底纸上剥离，轻轻一按，即可贴到各种基材的表面，也可使用贴标机在生产线上自动贴标。

常见的有药品不干胶标签纸、食品不干胶标签纸、酒类不干胶标签纸、电池不干胶标签纸、外箱不干胶标签纸、洗发水不干胶标签纸等，更多内容可以咨询倾松公司。

1.以薄膜为主的不干胶标签纸，主要用于汽车、摩托车上的装饰贴花、商标橱窗上的标识文字、高速公路上的反光膜、集装箱上的标记等。

2.以纸张和薄膜为主不干胶标签纸，按应用范围分为基础标贴和可变信息标贴。

3.可变信息不干胶标签纸：批号、次序码、条形码、生产日期、有效期、价格、邮寄过程信息处理、分销、仓库管理、库存数据等。

当前企业对于宣传册设计一般都非常重视，但是很多企业在设计出宣传册以后才发现自己设计的产品根本就不能满足自己企业的需要，总是出现这样或者那样的问题，让企业头疼不已。

那么在进行企业宣传册设计的时候我们应该注意哪些要素才能做好企业宣传册设计呢？现在我们就来看一下。

一、创意要集中 企业向制作宣传册，说明我们要想外界传达一些内容，而这些内容一般来说是比较复杂的，否则也不必制作宣传册了，不干胶标签，因此设计创意要单纯集中，不要使本来就很复杂了的内容，不干胶标签厂家，表现得更加复杂化，最终影响到我们的传播目的。

二、编排要统一 统一是一个宣传册必不可少的要素之一，企业宣传册设计如果出现不统一的情况就是我们宣传册设计的失败。在统一这个问题上我们必须要注意内容的图片、标题、说明文字、图表等要素的编排要统一，这样会加强整个宣传册的整体感。

不干胶标签制作-日鑫条码-不干胶标签由东莞市日鑫计算机条码有限公司提供。东莞市日鑫计算机条码有限公司（www.tm147.com）为客户提供“不干胶标签,条码纸,特殊标签”等业务，公司拥有“不干胶标签,条码纸,特殊标签”等品牌。专注于不干胶制品等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：林玉明。