

不锈钢阀门价格 南通不锈钢阀门天和阀门公司

产品名称	不锈钢阀门价格 南通不锈钢阀门天和阀门公司
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

产品详情

一般软密封球阀均使用四氟(PTFE)作为密封材料，硬密封球阀密封面为金属堆焊而成。如需对管道球阀进行清洗，在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。

法兰球阀拆装时，法兰上的螺栓螺母应先固定，然后将所有螺母稍紧，最后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好，再固定其他螺母，不锈钢阀门报价，法兰面之间会因受里不匀导致垫面损坏或破裂，导致阀门法兰对接出介质泄露。

法兰不锈钢球阀的操作与使用：

- 1)、操作前须确认管路和阀已被冲洗过
- 2)、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向旋转1/4圈(90°)时，阀关断。
- 3)、当执行机构方向指示箭头与管线平行时，阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时，南通不锈钢阀门，阀门为关闭状态

不锈钢球阀球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，不锈钢阀门价格，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。为了减少球阀的操作扭距和增加密封的可靠程度，不锈钢阀门批发，既在密封面间压注的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭距。

不锈钢阀门可用于控制水、蒸汽、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动，阀门的工作压力可从0.0013MPa到1000MPa的超高压，工作温度从-269 的超低温到1430 的高温。

对于不锈钢阀门所连接的管路，一定要清扫干净。可用压缩空气吹去泥砂、氧化铁屑、焊渣等杂物。这些杂物，不但容易擦伤阀门的密封面，其中大颗粒杂物，还能堵死小阀门，使其失效。

不锈钢阀门价格-南通不锈钢阀门-天和阀门公司由潍坊天和阀门有限公司提供。不锈钢阀门价格-南通不锈钢阀门-天和阀门公司是潍坊天和阀门有限公司（www.gtspjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。