

# 室内钢木门厂家 室内钢木门 哈哈实木门价格

产品名称	室内钢木门厂家 室内钢木门 哈哈实木门价格
公司名称	成都哈哈木门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区安靖镇工业园区
联系电话	13880850451

## 产品详情

室内钢木门安装步骤详解，让你快速学会！

室内钢木门安装步骤：

- 1.安装前是一系列的测量工作，测量室内的墙体厚度，门洞的宽度及高度，并测量成品门框的顶框长度和边框长度，这些都是为了检查门洞是否与房门尺寸合适。
- 2.组装门框必须选择在整洁、平整的地面上进行，用6颗60MM长的螺丝钉把横框与两块竖框连接牢固。
3. 三块门框档门应在处于同一平面，保证顶框与边框两者间呈90度角，然后再将4到6块连接片固定在边框两侧，同时钉上锁脚木条和锁角木条，顶框盖位于两边的上面，两边框档门的内宽度应比门扇宽度宽7MM，顶框档门口与地面之间的内高度应比门扇高度高13MM。
4. 在接下来就是进入检查步骤，一是需要确认内角所呈角度标准，第二是确保门框上中下内宽度一致。
5. 把组装好的门框整体放入门洞，检查是否垂直，室内钢木门厂家，以连接片钉孔为点，确定墙体上的钉孔位置，用元钉把连接片固定在墙体上，在已固定的门框与墙体缝隙镶入木条，这一步一定要小心谨慎，否则门缝会因此而不够严密。
6. 安装门扇合页时，先拧一枚上下合页的螺丝钉，然后关门检查缝隙是否适合，室内钢木门效果图，会不会过大或过小，再检查门扇与档门口是否处于同一平面上，若门扇有下坠，先进行门扇的调整，若没有则将其其他螺丝钉拧紧，室内钢木门价格，不可将螺丝钉直接打入门框内，安装门框与门扇时，确保档门不会错位，连接缝隙严密、牢固、装饰表面无损伤。
- 7.确定上以安装无误之后，开始安装线条，线条的安装根据墙体与门框的宽窄来决定，在墙体较为窄小的情况下，室内钢木门，选择将线条边宽的一面靠墙，在门框较窄的情况下，则相反。线条两边可取出盖钉条，线条用钉固定后盖回去即可。

8.以上步骤完成之后，我们可以试用下钢木门开关是否灵活。如果不灵活可以多试几次，若多次之后使用还是不灵活，可以返回上面的步骤对照一下是哪里出了纰漏。

## 1、 实木复合门的优点

大家对这种实木复合门是比较了解的，在我们生活中也是比较常用的。我们自使用实木复合门的时候就会发现这种材质的门使用时间长了也不会开裂或者变形，所以可以很好的增加门的使用寿命，这种材质门的款式也是比较多的。所以在装修的时候可以选择不同的款式。实木复合门具有木质的优点，就是比较保温，在冬天的时候就可以很好的体会。

## 2、 缺点

实木复合门是比较怕水的。房间比较潮的就会出现脱漆或者变形的情况，而且实木门店价格是比价贵的。

## 三、 钢木门好还是实木复合门好呢

钢木门好还是实木复合门好，通过上面的优缺点介绍，每种材质的门都有他独特的优点。我们在选择的时候可以根据不同的需求来选择。这最主要还是考虑装修风格了。

上面分别介绍了钢木门和实木复合门的特点。通过上面的介绍你比较喜欢什么样的门呢。每种材质的门都有他独特的优点和缺点。所以说不上那种门好不好。只要自己觉得好久是比较好的。而且两种门的价格也是有差别的，所以在选择的时候也是要考虑经济状况的。

## 钢木门与实木复合门的缺点

### 实木复合门的缺点

- 1、 实木复合门和实木门一样较容易破损，且怕水。
- 2、 实木复合门相比纯实木门的价格要相对较贵。
- 3、 实木复合门的厂家质量会高低不一，所以挑选的时候必须仔细了解清楚。

### 钢木门的缺点

钢木门采用的是钢材材料，所以整体比较笨重，无论是制作还是安装上对门套和合页的要求较高。

由于钢木门不需要经行面漆处理，而免漆的门套却较容易出现质量问题。

钢木门工艺制作简单，市面上对此的规范较低，难免会出现鱼龙混杂的劣质产品。

钢木门在受到撞击后门面板会产生凹陷，难以恢复原形。

室内钢木门厂家-室内钢木门-哈哈实木门价格(查看)由成都哈哈木门有限公司提供。室内钢木门厂家-室内钢木门-哈哈实木门价格(查看)是成都哈哈木门有限公司(www.cdhhmy.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江先生。

