

# 衡阳钢带管 钢带管 汇昌管业

产品名称	衡阳钢带管 钢带管 汇昌管业
公司名称	湖南汇昌管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市宁乡县经济开发区
联系电话	15084870153

## 产品详情

### 什么是钢带管

HDPE钢带增强螺旋波纹管采用高密度聚乙烯和钢带作为原材料，钢带经过加工附上几层粘结树脂通过机器压制成为“U”型，在通过加热挤压成塑缠绕型复合管，钢带管不属于塑料管。它具有耐腐蚀性有良好的化学性内壁光滑不宜造成堵塞影响水流，钢带管的国家标准环刚度为SN8，钢带管目前环刚度能达到SN12.5，拥有高强度的环刚度有良好的柔韧性，管道重量轻，易安装节省大量人力物力加快施工时间，管道耐冲击性强不宜破损。钢带管作为短时间取代了前几年广受市场使用的水泥管，现钢带管主要用于雨水、污水、废水市政排水工程。

钢带波纹管在市政排水管中算得上是“佼佼者”了，应用广泛，因其它的有良好的耐化学性，耐老化，耐寒性，抗冲击，重量轻，连接方式方便等的原因被受欢迎。它的全称为：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，它的主要原材料是聚乙烯（PE），株洲钢带管，管壁结构有三个层次构成，以螺旋缠绕成型的高强度钢带为增强体，以高密度聚乙烯为基体，衡阳钢带管，它的钢带结构是通过机器压成近似“U”形的螺旋波纹管在将其缠绕在内外两层的聚乙烯间形成。而它的由来是借鉴国外先进的金属塑料管材复合技术，所开发的一种HDPE与钢带熔融而成的增强型管道，目前它是按照CJ/T225-2011来作为执行标准。在市政排水工程上污水排水工程上常用的HDPE钢带增强螺旋波纹管等，在管道在施工期间要注意一些什么，在季节性雨期施工要注意)基坑(槽)周围应设置排水沟和挡水坎，对开挖马道应封闭，防止雨水流入基坑内。沟槽开挖后不能立马铺设管道，钢带管，要留沟底设计标高以上200mm的原土不挖，在下管前在挖到设计的设计标准高度，电焊施工要搭设防雨棚，施工铺设好管道要及时回填，防止管道飘管位移。冬天施工沟底开挖要及时安装回填，长沙钢带管，防止地基受冻，在焊接前先清除管道上的冰霜。如何做好保护钢带管的保护工作，管道尽量避免阳光长期照射，管材存放、搬运和运输时，应采用皮带、吊带或吊绳进行装卸。吊装时应至少有两个节点，严禁穿管吊。管材、管件存放搬运时，应小心轻放，排列整齐，不得抛摔和沿地拖拽，下管过程中，严禁将管道从上往下自由滚放，应防止块石等重物撞击管身。回填土中不得含有石块、砖块及其他杂硬物体，避免划伤管道。衡阳钢带管-钢带管-汇昌管业由湖南汇昌管业有限公司提供。衡阳钢带管-钢带管-汇昌管业是湖南汇昌管业有限公司（www.hunanhuichang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈在普。同时本公司（www.hndlg.cn）还是专业从事湖南cpvc电力管，湖南给水管，湖南塑料检查井的厂家，欢迎来电咨询。

