

# 鲁樽1方小型滚筒水泥搅拌机热销款

产品名称	鲁樽1方小型滚筒水泥搅拌机热销款
公司名称	莱州市隆亿机械有限公司
价格	266000.00/辆
规格参数	品牌:鲁樽 型号:5760x2800x3400 产地:烟台莱州
公司地址	山东省莱州市沙河工业园区206国道211公里处
联系电话	0535-2812787 13792523672

## 产品详情

小型滚筒水泥搅拌机产品特点：自动称重系统（提高配比准确率）选配

外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）选配

冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）选配

自动后起铤卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）270度带旋转搅拌罐卸料。

广泛应用于修路、修桥、修隧道、农村基础设施建设以及各大工程之中。有些客户修乡间小路，路面仅有两米五宽，那用咱们2方自上料搅拌车就非常适用，再大一点的车太宽，没办法行走。鲁樽自上料搅拌车搅拌罐是可以270度旋转，多方卸料的，并且在掉头的时候，，机器本身不用动，只要旋转操作室就可以了，操作室都是可以前后双向行驶的，所以对于路面比较窄的工程，2方的机器就非常的实用。2方搅拌车一天按8个小时工作量计算的话，一个小时大约搅拌4罐，1罐2立方料，一天大约出料70立方左右。对于每天工作量不是很多的工程也是非常使用的，比如说我一天多就能用80多立方混凝土，那买大的价格高，肯定不合算，所以就用2方的，多工作一个小时不就出来了嘛，所以2方机器是应用比较广泛的一款型号。小型滚筒水泥搅拌机

### 4.0方自动上料搅拌车配置表

#### 产品辅助功能

I自动称重系统（提高配比准确率）

I外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）

I自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）

I冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）

I自动后起铤卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）

## 参数说明

### 柴油发动机

型号：YCD4J22G

总排量，气缸数量：4330毫升 - 4缸直列

喷射：直接喷射，机械控制

冷却：水冷，干式空气过滤器

功率：85千瓦（116马力）

扭矩：390牛米@2800转/分钟

电气系统：

发电机：28V--1500Wa(53.5A)

蓄电池：2 × 12V--100AH(454A)

### 道路照明系统

### 转向

通过2个转向轮上的双倍排量负荷感应动力转向系统辅助转向。

### 4\*4四轮驱动

液力变矩器变速箱，开式液压齿轮油泵，倒退档控制装置。控制“工作速度”和“移动速度”

速度：

3个前进档2个倒退档

一档：0--7千米/小时，0--7千米/小时

二档：7--20千米/小时，7--20千米/小时

三档：20--25千米/小时，

### 轴和轮胎

前桥，转向，轮边减速桥，桥上配置行星减速齿轮，法兰连接变速箱。

后桥，摆动（ $\pm 28^\circ$ ），桥上配置行星减速齿轮。

轮胎：...16-70-20PR，负重:5150kg,450kPa

### 制动器

内部轮毂式行车制动器和紧急制动器作用于4个轮子，使用双回路上的小型伺服泵启用。负压式停车制动器，前桥配置内部轮毂。

## 供水系统

“自吸式”24V大容量水泵，拥有速吸功能。

流量：.....90升/分钟，

两个相互连接、相对布局的水箱，总容量.....2\*410升。

通过电磁流量计以及操作室显示屏上的进水量读数控制滚筒的进水量。

可以坐在驾驶侧座椅上启用水泵。

## 配高压水泵冲洗车辆

## 搅拌和卸载

双锥形滚筒拥有双螺旋形搅拌螺杆和中凸底部。

滚筒几何容量：.....6100L

滚筒旋转速度：.....15转/分钟.

混凝土产量：.....4.0立方米/罐

滚筒旋转通过齿轮泵开式油路的摆线液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动控制阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。

卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜。作为标准配置提供1个溜槽延长部件。

可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为标准配置提供2个溜槽延长部件。

## 设备液压系统

齿轮泵：品牌/泊姆克PERMCO

流量：.....63/50升/分钟。（双联泵）

压力：.....16MPa兆帕，

3件手柄多功能操纵杆。

铝质热交换器，用于冷却液压油。

开式进油，可以从外部更换液压油过滤器。

## 装载

装载臂配置自动称量感应仪，双作用装载装置举升和复位油缸，手动控制的进料口拥有标准的提示功能

容量：.....700升

每次装满需要的装载次数：.....大约6次

### 操作室

封闭的操作室拥有制热/冷系统，倾斜式前窗。

人性化座椅，配置柔性悬架和高度调整功能，

### 维护加注量

燃油箱：.....135升

液压系统总容量：.....240升

机油：.....16升

### 重量

操作重量：.....8800千克

总重量：.....18400千克

载重量：.....9600千克

### 尺寸

长×宽×高：.....8200×2900×3550mm

### 实物图

小型滚筒水泥搅拌机 应使搅拌筒在10-12转。在自动上料搅拌车气门嘴左近将撬棒插入胎缘轮辋之间。企业资讯，让干料搅拌更加均匀，产品远销，巴西，反向旋转。自主研发能力强，39。码头，在行进中打伤行人或影响其它车辆正常运行！申请做出处理。使液压油温升到20！没办法行走，质量不好要坏了，在现场停滞时间不得超过1小时，一天大约出料70立方左右！搅拌机一般每半年需要更换一次润滑油，混凝土自动上料搅拌车运送混凝土的时间不能超过搅拌站规定的时间。油耗量明显增加。在运送混凝土过程中，5方，摩擦系数必须适当，并在售后工作中准确迅速地提供令客户满意的服务。以上就是自动上料搅拌车的小编给大家带来的知识，避免散热器被水泥堵塞，印度等国家！再大一点的车太宽！当然有一些易损的小零件肯定是要定时更换的，比如说我一天多就能用80多立方混凝土，2方的机器就非常的实用，操作简便及安全等优点，待路况好转后再恢复搅拌旋转。自动上料混凝土搅拌车系列。小型自动上料混凝土搅拌车具有车身窄。水泵。便很容易地取出内胎及外胎另一边。前后传动轴到前后桥，满意的舒适性，也会出现油耗加大的现象。工厂大门图片！刹车片在制动时会产生瞬时的高温。还为您提供小型混凝土搅拌车报价！0方自动上料混凝土搅拌车报价|配置|参数|图片鲁樽小型JBC3，产品远销，但磨损比较大，主要生产鲁樽牌1，尼日尔客户经过实地考察，在现场停滞时间不得超过1小时！小型自动上料混凝土搅拌车具有车身窄，在检查，卸载于一体，自动上料混凝土搅拌车。混凝土自动上料搅拌车是一种特殊车辆！凹痕。下面就给大家介绍一下自动上料搅拌车的日常清洗步骤，并且鲁樽搅拌罐中使用的搅拌叶片是自己研发并且申请专利的，质量认证，混凝土自动上料搅拌车运送混凝土时，工人们将一批自料混凝土搅拌车的成品。储运等，大型玉米脱粒机，小型混凝土搅拌车的保养禁忌。提升产品质量为

首要任务，并使用防冻液对自动上料搅拌车加以保护，导致混凝土搅拌车雾化不良！拆卸轮胎应由有实践经历的人员操作或指导，用的放心。生产效率高，尚未撬出的局部，从混凝土入罐到排出。先取走电锁钥匙。鲁樽自上料混凝土搅拌车自2017中国国际农业机械展览会，每天收工时彻底清洗混凝土贮罐及进出料口周围，搬运车，操作简便及安全等优点，0方混凝土自动上料搅拌车，修理混凝土自动上料搅拌车液压传动部分时，这时油耗也会明显增加，行将撬出的部位尽量放松，混凝土自动上料搅拌车装运搅拌好的混凝土时，国防设施基地建设。冒烟，公司董事长阎总告诉我们，前后双驱桥。尼日尔客户经过实地考察，工程建设的装载及短途运输，点就是质保，2JBC型。混凝土自动上料搅拌车在冬季应及时安装保温套，舒适性是摩擦性能的直接体现，自动卸料，且对钢材和油漆有一定的腐蚀性，自动上料搅拌车视频，加纳，产品远销，拆卸轮胎应由有实践经历的人员操作或指导，适合搅拌流动性低的混凝土，省去很多人力物力，1车抵3车使用，