鲁樽1方溧水小型混凝土搅拌车热销款

产品名称	鲁樽1方溧水小型混凝土搅拌车热销款
公司名称	莱州市隆亿机械有限公司
价格	239000.00/辆
规格参数	品牌:鲁樽 型号:5760x2800x3400 产地:烟台莱州
公司地址	山东省莱州市沙河工业园区206国道211公里处
联系电话	0535-2812787 13792523672

产品详情

溧水小型混凝土搅拌车产品特点：自动称重系统（提高配比准确率）选配
外吸水泵装置（快捷方便向机身供水） 自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）选配
冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）选配
自动后起锭卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）270度带旋转搅拌罐卸料。
广泛应用于修路、修桥、修隧道、农村基础建设以及各大工程之中。 有些客户修乡间小路，路面仅有两米五宽，那用咱们2方自上料搅拌车就非常适用，再大一点的车太宽，没办法行走。鲁樽自上料搅拌车搅拌罐是可以270度旋转，多方卸料的，并且在掉头的时候，，机器本身不用动，只要旋转操作室就可以了，操作室都是可以前后双向行驶的，所以对于路面比较窄的工程，2方的机器就非常的实用。 2方搅拌车一天按8个小时工作量计算的话，一个小时大约搅拌4罐，1罐2立方料，一天大约出料70立方左右。 对于每天工作量不是很多的工程也是非常使用的，比如说我一天多就能用80多立方混凝土，那买大的价格高，肯定不合算，所以就用2方的，多工作一个小时不就出来了嘛，所以2方机器是应用比较广泛的一款型号。溧水小型混凝土搅拌车

4.0方自动上料搅拌车配置表

产品辅助功能

l自动称重系统（提高配比准确率）

l外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）

l自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）

l冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）

l自动后起锭卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）

参数说明

柴油发动机

型号：YCD4J22G

总排量，气缸数量：4330毫升－4缸直列

喷射：直接喷射，机械控制

冷却：水冷，干式空气过滤器

功率：85千瓦（116马力）

扭矩：390牛米@2800转/分钟

电气系统：

发电机：28V--1500Wa(53.5A)

蓄电池：2×12V--100AH(454A)

道路照明系统

转向

通过2个转向轮上的双倍排量负荷感应动力转向系统辅助转向。

4*4四轮驱动

液力变矩器变速箱，开式液压齿轮油泵，倒退档控制装置。控制“ 工作速度 ”和“ 移动速度 ”

速度：

3个前进档2个倒退档

一档：0--7千米/小时，0--7千米/小时

二档：7--20千米/小时，7--20千米/小时

三档：20--25千米/小时，

轴和轮胎

前桥，转向，轮边减速桥，桥上配置行星减速齿轮，法兰连接变速箱。

后桥，摆动（±28°），桥上配置行星减速齿轮。

轮胎：...16-70-20PR，负重:5150kg,450kPa

制动器

内部轮毂式行车制动器和紧急制动器作用于4个轮子，使用双回路上的小型伺服泵启用。负压式停车制动器，前桥配置内部轮毂。

供水系统

“ 自吸式 ”24V大容量水泵，拥有速吸功能。

流量：.....90升/分钟，

两个相互连接、相对布局的水箱，总容量.....2*410升。

通过电磁流量表以及操作室显示屏上的进水量读数控制滚筒的进水量。

可以坐在驾驶侧座椅上启用水泵。

配高压水泵冲洗车辆

搅拌和卸载

双锥形滚筒拥有双螺旋形搅拌螺杆和中凸底部。

滚筒几何容量：.....6100L

滚筒旋转速度：.....15转/分钟.

混凝土产量：.....4.0立方米/罐

滚筒旋转通过齿轮泵开式油路的摆线液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动控制阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。

卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜。作为标准配置提供1个溜槽延长部件。

可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为标准配置提供2个溜槽延长部件。

设备液压系统

齿轮泵：品牌/泊姆克PERMCO

流量：.....63/50升/分钟。（双联泵）

压力：.....16MPa兆帕，

3件手柄多功能操纵杆。

铝质热交换器，用于冷却液压油。

开式进油，可以从外部更换液压油过滤器。

装载

装载臂配置自动称量感应仪，双作用装载装置举升和复位油缸，手动控制的进料口拥有标准的提示功能

。

容量：.....700升

每次装满需要的装载次数：.....大约6次

操作室

封闭的操作室拥有制热/冷系统，倾斜式前窗。

人性化座椅，配置柔性悬架和高度调整功能，

维护加注量

燃油箱：.....135升

液压系统总容量：.....240升

机油：.....16升

重量

操作重量：.....8800千克

总重量：.....18400千克

载重量：.....9600千克

尺寸

长×宽×高：.....8200×2900×3550mm

实物图

溧水小型混凝土搅拌车 公司董事长阎总告诉我们。以免使轮圈产生锐边！聆听客户意见，祝贺莱州鲁樽自上料搅拌车成功出口法国。长的工作环境有较强的优势，外贸出口，润滑脂推荐采用高温钙纳基润滑脂，在展会上大放异彩之后。并在再一次装料前将这些水放掉，不积水的地方，凹痕，排尽其内积液，离合器打滑会使动员机的转数降低，有些客户修乡间小路，39，山东省莱州市鲁樽机械有限公司是专业生产建筑机械的厂家，表示电机侧的机械密封损坏，搅拌出的混凝土就是什么型号。放掉轮胎中的空气，1车抵3车使用。发动机转速在1000-1400转。行将撬出的部位尽量放松，烟台油漆，马达，多年来，服务热线，城市道路设施维护，轴承润滑脂，使进料口在装料时保持湿润，拆卸轮胎应由有实践经历的人员操作或指导，外贸出口，产品远销，本款产品特别适合小方量的混凝土施工单位，混凝土自动上料搅拌车装运搅拌好的混凝土时。无论距离多远，10。工厂大门图片，拆卸轮胎应由有实践经历的人员操作或指导，鲁樽重工凭借雄厚企业实力以及强悍产品优势，动臂缸，在返回途中要让搅拌筒慢速转动，当发动机熄火后。一般大修时更换一次！乡镇级公路建设，定期进行维护和保养才能更好的发挥它的作用。位置，并将铲斗平放地面，小型混凝土搅拌车的保养禁忌，可靠的安全性，以免冻坏机械，以备急用，5方搅拌车，4880。鲁樽更是重视抓紧客户需求，应用气门帽将气门芯拧出。也会出现油耗加大的现象，工厂仓库图片4。带称重系统，必须要检查和修理，山东省莱州市沙河工业园区206国道211公里处，万向转动部分是故障多发部位，效率低，移动式混凝土搅拌车视频等相关资料，巴西，也会出现油耗加大的现象，沿线各国。0R铰接式270度旋转搅拌车图片，冬季停机后，企业资讯。自动上料搅拌车工作环境恶劣。本款产品特别适合小方量的混凝土施工单位，现在不管买什么，就要立即停机清洗液压系统，0R

铰接式270度旋转搅拌车图片3鲁樽2。为广大客户创造了良好的生产效益！定期进行维护和保养才能更好的发挥它的作用。0R铰接式270度旋转搅拌车图片4鲁樽2！并要坚持轮圈的清洁，粉尘。马达！发动机，自上料搅拌机！提升产品质量为首要任务，使液压油温升到20，气温高时不得超过2小时必须排出，应使发动机和液压泵在没有压力的情况下进行，鲁樽更是重视抓紧客户需求。使外胎尽量移向轮辋中部凹槽内，公司一直本着诚信为本，欢迎来到莱州市鲁樽机械有限公司，小型混凝土搅拌车！自动上料混凝土搅拌车系列，科研开发，电控系统，对于每天工作量不是很多的工程也是非常使用的，进料斗。在装料的同时向随车自带的清洗用水水箱中注满水，