

PZ型遇水膨胀止水条生产标准

产品名称	PZ型遇水膨胀止水条生产标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	规格:20 × 30mm 型号:PZ-250型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PZ型遇水膨胀止水条生产标准

工程橡胶有限公司主营：橡胶止水带，遇水膨胀止水条，止水环，遇水膨胀止水胶，双组份聚硫密封胶，聚乙烯闭孔泡沫板，橡胶支座，桥梁支座，桥梁伸缩缝等产品，欢迎各位领导来电咨询。

PZ型遇水膨胀止水条的两种生产工艺：制品型橡胶止水条硬度要比腻子型止水条硬度大，而且膨胀率也大，这种PZ型遇水膨胀止水条主要用于盾构管片的嵌缝施工以及涵管嵌缝施工。

一种是高温硫化型，拉伸强度可达到 3.5Mpa；硬度（绍尔A）/度：42 ± 7；体积膨胀率 150-250；拉伸伸长率 450%。另一种工艺是高温高压挤出型，体积膨胀率 400-600；拉伸强度可达到 3Mpa；拉伸伸长率 350。

PZ型型遇水膨胀止水条通用名称：PZ遇水膨胀止水条，止水胶条，遇水膨胀胶条，BF遇水膨胀止水条它是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀的新型防水材料。止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。这种止水条硬度比普通止水条高，膨胀率大，耐高低温性能好，复原型好、弹性好。下面简单介绍一下红色制品型遇水膨胀止水条|PZ型遇水膨胀止水条产品规格：

供货时分别做成截面为矩形：10mm × 25mm、10mm × 30mm、10mm × 40mm、20mm × 30mm、15mm × 20mm、圆形：20mm、30mm、梯形：R15mm × R10mm等规格，长度可按客户要求生产。如需其他规格请与我公司技术部联系。现货包装规格：20mm × 30mm每箱25米。

PZ型型遇水膨胀止水条特点：

制品型遇水膨胀止水条主要用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件、混凝土预制构件接缝防水。我公司生产的遇水膨胀橡胶止水条产品有多种，包括黑色PN（BW）腻子型遇水膨胀止水条、PZ制品型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条、缓膨型遇水膨胀止水条。我们可以根据客户要求定做生产任意规格型号的橡胶止水条产品，物流发货，可直达全国各地。