## 苏州YJM-BW-CS保温硬质碳钢快速卷帘门厂家直销飞腾门业

产品名称	苏州YJM-BW- CS保温硬质碳钢快速卷帘门厂家直销 飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

## 产品详情

飞腾YJM-BW-CS保温硬质碳钢快速卷帘门表面经过阳极氧化加有机着色处理,抗拉强度高,门体运行时不发生任何摩擦和噪音。

【应用场所】商场、工厂物流通道

【最大尺寸】W6000mm\*H6000mm(门洞尺寸)

【开启速度】开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

【抗风能力】具有分段式T60高强度抗氧化处理铝合金防风肋条,具有3-4级的抗风性能,特殊情况要根据现场而定。

【门体材料】厚度2.0mm碳钢,经折边加工处理而成。

【防火级别】德国标准DIN75200

【驱动装置】德国品牌:Lenze 电机,单相220V,50Hz,IP55,功率为0.75~1.5KW

台湾品牌: CEMA电机,单相220V,50Hz,IP54,功率为0.75~1.5KW

国产品牌: HYQ 电机,单相220V,50Hz,IP54,功率为0.75~1.5KW

【控制系统】进口微电脑变频控制电箱。

【使用频率】1000~1500次/天。

【门帘材料】选用工业聚脂纤维基布,高强度环保聚脂纤维,双面聚氯乙烯涂层

【拉伸强度】5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。

【防火级别】德国标准MZD/NBL难燃。

【使用温度】内置电机:-15 至+70 ,外置电机:-5 至+70

【透明视窗】配套焊接防护软板作为可视窗。便于观看焊接机器人手柄工作,确保焊接作业正常。

【密封性能】门框导轨内置双排加密型PVC卡座式毛刷,具有防尘、防虫、密封效果并可简易式更换。 门帘底部装有气囊布兜,可与各种不平坦地面严密结合。

【安全配置】光电开关安装在门框底部,门体关闭时,门体运行区域如有任何障碍物,传感器信号通过 无线传输至控制箱中,从而控制门体立刻开启。

【开启方式】1、手动按钮控制(门体两侧按钮开启)

- 2、手动拉升控制(距门体两侧1-5米)
- 3、雷达感应控制(检测物移动物体,普通雷达有效3米,工业雷达有效8米)
- 4、地磁感应控制(检测金属物体,灵敏度:高、中、低控制)
- 5、光电感应控制(镜面反射型有效距离5m,对射型10m.)
- 6、遥控按钮控制(有效距离30m)
- 7、门禁刷卡控制(磁卡感应开启)
- 8、双门互锁控制(控制一樘门开,一樘门关)

用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所,可极高的满足高性能物流及洁净场所,并且节省能源,高速自动关闭,提高作业效率,创造更佳的作业环境等优点。