

# 苏州YJM-BW-CS保温硬质碳钢快速卷帘门厂家直销 飞腾门业

产品名称	苏州YJM-BW-CS保温硬质碳钢快速卷帘门厂家直销 飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

## 产品详情

飞腾YJM-BW-CS保温硬质碳钢快速卷帘门表面经过阳极氧化加有机着色处理，抗拉强度高，门体运行时不发生任何摩擦和噪音。

【应用场所】商场、工厂物流通道

【最大尺寸】W6000mm\*H6000mm(门洞尺寸)

【开启速度】开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

【抗风能力】具有分段式T60高强度抗氧化处理铝合金防风肋条，具有3-4级的抗风性能，特殊情况要根据现场而定。

【门体材料】厚度2.0mm碳钢，经折边加工处理而成。

【防火级别】德国标准DIN75200

【驱动装置】德国品牌：Lenze 电机，单相220V，50Hz，IP55,功率为0.75~1.5KW

台湾品牌：CEMA电机，单相220V，50Hz，IP54,功率为0.75~1.5KW

国产品牌：HYQ 电机，单相220V，50Hz，IP54,功率为0.75~1.5KW

【控制系统】进口微电脑变频控制电箱。

【使用频率】1000~1500次/天。

【门帘材料】选用工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层

【拉伸强度】5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。

【防火级别】德国标准MZD/NBL难燃。

【使用温度】内置电机：-15 至+70 ，外置电机：-5 至+70

【透明视窗】配套焊接防护软板作为可视窗。便于观看焊接机器人手柄工作，确保焊接作业正常。

【密封性能】门框导轨内置双排加密型PVC卡座式毛刷，具有防尘、防虫、密封效果并可简易式更换。门帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合。

【安全配置】光电开关安装在门框底部，门体关闭时，门体运行区域如有任何障碍物，传感器信号通过无线传输至控制箱中，从而控制门体立刻开启。

【开启方式】1、手动按钮控制(门体两侧按钮开启)

2、手动拉升控制(距门体两侧1-5米)

3、雷达感应控制(检测物移动物体，普通雷达有效3米，工业雷达有效8米)

4、地磁感应控制(检测金属物体，灵敏度：高、中、低控制)

5、光电感应控制(镜面反射型有效距离5m，对射型10m.)

6、遥控按钮控制(有效距离30m)

7、门禁刷卡控制(磁卡感应开启)

8、双门互锁控制(控制一樘门开，一樘门关)

用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。