

# CD5型矿用多种气体参数测定器厂家供应 便携式多气体检测仪

产品名称	CD5型矿用多种气体参数测定器厂家供应 便携式多气体检测仪
公司名称	济宁山能工矿设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	甲烷/氧气: < 30s 外形尺寸:130 × 70 × 31mm 重量:0.3kg
公司地址	济宁市任城区金宇西路46号亿丰时代广场D1191、D1192
联系电话	18105377221

## 产品详情

CD5型矿用多种气体参数测定器厂家供应 便携式多气体检测仪

CD5便携式多参数测定器 红外多参数测定器 红外测定器 多参数测定器 CD5型红外多参数测定器 红外多参数检测仪 CD5多参数检测仪 CD5多参数测定器

山能工矿主营CD5型矿用多种气体参数测定器，CD4型便携式多参数测定器，CJR100/5H型红外甲烷二氧化碳测定器，CYH25型氧气测定器，CLH100型硫化氢测定器，CJYB4/25型甲烷氧气两参数测定器 品质保证 热销：18105377221

CD5型矿用多种气体参数测定器是由载体催化元件、电化学原理传感器、嵌入式微控制器芯片和LCD显示屏组成的电子测定器。

CD5型矿用多种气体参数测定器可以实时检测环境空气中甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢四种气体的浓度，同时具有日期、时间、温度和湿度显示，声光报警、自动背光、欠压提示等功能；

CD5型矿用多种气体参数测定器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、准确可靠等优点。

CD5型矿用多种气体参数测定器适用范围

CD5型矿用多种气体参数测定器广泛适用于煤矿井下、冶金化工、环保现场等环境，

CD5型矿用多种气体参数测定器可进行甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢的监测，并在超限时进行声光报警。

CD5型矿用多种气体参数测定器技术参数

产品型号CD5

传感器原理甲烷：催化燃烧传感器，O<sub>2</sub>/CO/H<sub>2</sub>S：电化学传感器

甲烷检测范围0~4%VOL氧气检测范围0~25%VOL一氧化碳检测范围0~1000×10<sup>-6</sup>

硫化氢检测范围0~100×10<sup>-6</sup>温度显示范围-20~80 湿度显示范围0~100%RH

检测分辨率甲烷：0.01%VOL，氧气：0.1%VOL

一氧化碳/硫化氢：1ppm

检测精度5%以内读数值

响应时间

甲烷/氧气：<30s

硫化氢/一氧化碳：<45s

CD5型矿用多种气体参数测定器显示方式：

LCD显示，仪器界面同时显示六项检测数值（CO,CH<sub>4</sub>，H<sub>2</sub>S,O<sub>2</sub>，温度，湿度）

声光报警

断续声光报警

电池组

DC3.6V/1800mAh

CD5型矿用多种气体参数测定器连续工作时间>10h

等级Exdib I Mb

防护等级IP54

外形尺寸130×70×31mm

重量0.3kg

厂家直销，质保一年，价格优惠，欢迎选购~~

济宁山能工矿设备有限公司

销售经理：郭经理

手机：18105377221

地址：山东省济宁市任城区机械工业园