## 48芯ODF单元箱配置图文介绍

产品名称	48芯ODF单元箱配置图文介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/1
规格参数	普纬达:-65 +80 PWD48:70KPa-106KPa 慈溪市:15968986688
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

产品名称:ODF箱

产品型号:PWD-TX02

产品类型: (12芯、24芯、36芯.48芯、72芯96芯) ODF单元箱

规格:19"标准安装

材质: 壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便

颜色:灰色;

使用条件

工作温度:-10°C~+40°C 贮存温度:-25°C~+55°C 相对湿度: 85%(+30°C) 大气压力:70Kpa~106Kpa 光电性能

标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm

插入损耗: 0.5dB

回波损耗: PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB 抗电强度: 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧;

绝缘电阻: 1000M /500V(DC)

寿命: 1000次

收容盘光纤弯曲半径: 40mm]

机械性能

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍

壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便

功能

具有光缆固定和保护功能

具有光缆终接功能

调线功能

光缆纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

善無**外**源鎮東平**西** 西郊东纤野系统纤适蛇蟹光纤尾贯急,心色纤维。坪、地光纤龙线连接,华、光华坚岭精高时华