

金灿 4路高清混合矩阵8进8出

产品名称	金灿 4路高清混合矩阵8进8出
公司名称	上海金灿电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区颛兴东路1528号8号楼5楼
联系电话	4008007591 13916419899

产品详情

特性：

- (1)快速无缝切换，无闪烁，无黑屏
- (2)模块化结构设计，独立的切换输出
- (3)遥控锁定功能；面板手动一键切换；傻瓜方便
- (4)前面板LCD状态显示，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便
- (5)防止误操作，前面板按键自带锁定功能；长时间不操作矩阵，前面板液晶屏可自动屏保，环保省电
- (6)输入输出端口重定位功能（选配）
- (7)断电现场切换记忆保护功能；特有ESD静电保护功能；特有的防雷保护电路
- (8)独特软件配置，控制软件可任意修改矩阵输入或输出端口编号
- (9)灵活控制USB、RS232、以太网(选配)、遥控（选配）等多种控制方式
- (10)设备自带EDID拷贝功能（目前支持HDMI、DVI），现场解决显示屏不兼容导致无图像输出
- (11)VGA/DVI-D/HDMI多接口输出，信号时序重整，完美显示1920 × 1080P@60Hz高清图像
- (12)控制软件版本号、出厂日期查询、中英文界面任意编辑等功能
- (13)支持无信号时状态监控、故障判断，自动触发报警条件
- (14)兼容远端控制设备（如：快思聪、快捷、AMX等国内外所有中控）

(15)端口输出亮度可做10~200级别的调整

(16)安装简单，即插即用

技术参数:

CVBS/VGA/YPbPr/DVI/HDMI/SDI/CAT等混合输入输出

FULL现场EDID拷贝模式，操作简单，通俗易懂

输入输出端强大的ESD，防雷击等保护电路，及时保护设备的正常运行

输入内置信号采样放大电路，保证高清信号传输30米，在1920x1200@60时（推荐使用认证过的HDMI/DVI专用线材，如Molex TM 的线材，根据线缆质量不同传输距离有所不等）

VGA/DVI/HDMI等无缝输出，实现真正的无缝切换(选用无缝输出板卡)

DVI-D/HDMI输出板卡信号格式转换，行场频率转换

灵活控制USB、RS232、以太网(选配)等多种控制方式

自带控制软件无需繁琐的安装，拖到桌面可直接控制操作

控制软件版本号、出厂日期查询、中英文界面任意编辑等功能

支持端口重定位（选配）：（端口重定位就是改变本公司矩阵输入输出端口号，无需改变中控软件。例如：用户购买我公司一台8进8出HDMI矩阵，实际现场只用到6进6出（输入输出各剩余2个端口），假如用户连接的是矩阵1至6号输入口，1至6号输出口，中控软件编程已经编好，正常使用。数年后设备出现故障；矩阵输入1号端口坏，此时将输入1号端口信号线拔下来连接到输入7号端口上，客户安装好我公司上位机控制软件，通过端口重定位直接移植输入1号端口到7号端口上，无需重新编程中控软件（无需第三方技术支持也能维持原来的正常操作）

支持产品过流，过压等保护电路设计；支持冗余电源配置(选配)

电 源：AC 100~220V，50/60Hz（产品出厂默认输入电压AC 220V，其它输入电压订货时请说明）

2U混切机箱尺寸：450×330×88mm(长×宽×高)

3U混切机箱尺寸：450×330×132mm(长×宽×高)

6U混切机箱尺寸：450×330×264mm(长×宽×高)

11U混切机箱尺寸：450×330×484mm(长×宽×高)

2U机箱含包装重量：约9.0Kg

3U机箱含包装重量：约10.75Kg

6U机箱含包装重量：约19Kg

11U机箱含包装重量：约27.5Kg

机箱面板：铝合金氧化拉丝

保修期限：壹年（配件及人工）