

手持式臭氧检测仪臭氧浓度检测仪检测空间臭氧浓度检测仪

产品名称	手持式臭氧检测仪臭氧浓度检测仪检测空间臭氧浓度检测仪
公司名称	广东中辰臭氧设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:中辰臭氧 型号:ZC-JCY 产地:粤港澳大湾区
公司地址	广州市白云区江高镇江同路175号四楼J07(自主申报)
联系电话	020-31213254 13432052725

产品详情

1. 概述

CGD 系列便携式智能臭氧气体检测仪，采用了最先进的大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的气体检测仪。

CGD 系列气体检测仪技术先进、性能卓越、稳定性高，具有恢复出厂默认设置和自诊断功能，使用和维护方便，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油、化工、环保、冶金、炼化、燃气输配、生化医药、农业等行业。

2. 技术特点

高精度、高分辨率

宽量程

即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便

独特的 LCD 带背光设计技术，现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰

全量程范围的数字温度补偿

通过 3 个按键可实现查看、设定、校准等功能

本安电路设计，外壳防雨、防腐蚀，耐磨损

大容量的可充电锂电池及充电保护电路

一键恢复功能，让您操作时无后顾之忧

1. 技术参数

检测气体： 臭氧 (O₃)

传感器使用寿命：1年

量程：0~1ppm

精度：< ±5%

重复性：0.01%

分辨率：0.001ppm

响应时间：<60s

工作环境：0~95% RH，-20~60

电源：可更换的锂氢电池

质保时间：1年

壳体材料：ABS

外型尺寸：125 × 52 × 30mm(L × W × H)

防爆等级：Exia II CT6

防护等级：IP65

整机重量：200g

检测方式：扩散式或泵吸式

浓度单位：ppm

报警方式：声光、振动

工作电压：3.6VDC

报警电流：150mA

工作电流：扩散式10mA，泵吸式60mA

电池容量：1800mA，带充电保护电路

充电器规格：4.2VDC, 1A

我们的地址：广州市白云区江高镇江同路175号电话：020-31213254联系手机：13432052725 期待您的咨询