

贵州聚合物修补砂浆厂家贵阳白云区专业生产

产品名称	贵州聚合物修补砂浆厂家贵阳白云区专业生产
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 包装:25kg/袋 产地:贵阳白云区
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

产品详情

聚合物修补砂浆

高强修补砂浆

贵州聚合物修补砂浆厂家贵阳白云区专业生产

贵州贵阳高强聚合物修补砂浆质量放心

贵阳聚合物修补砂浆批发价格

专业生产高强修补砂浆，聚合物砂浆，环氧修补砂浆，加固砂浆，自流平砂浆等

电话咨询桑经理

贵州：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南

聚合物修补砂浆

聚合物砂浆是一种新型的混凝土表面修补材料，是以少量水溶性聚合物改性剂，再掺入一定量的活性成分、膨胀成分而配制成的聚合物防渗、防碳化、防腐砂浆。由于聚合物及活性成分的掺入，改善了聚合物水泥砂浆的物理、力学及耐久性能。

修补砂浆适用范围；

工业及民用设施中钢筋混凝土或已开裂的建筑物表面、面板、承重柱、梁等外抹面修补，潮湿性工业、民用建筑的外抹面装修。

混凝土蜂窝、孔洞等缺陷的修补。

其他已损坏及不能满足设计要求的工业民用建筑的修复。特别适用于楼板、桥面板及露天薄板结构的修复。

破损混凝土地面的薄层修补。

产品特点；

对旧混凝土基层有良好的适应性、粘结力强。

对钢筋具有保护性能，对已锈蚀的钢筋能起到的修补防护效能，且耐久性好。

兼有密实及良好的防水防渗性。

能在潮湿基层和潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修。

操作方便省时省工，在中强度气相腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂类材料施工简单，价格低廉。

操作简便,袋装干粉，现场加水即可使用。

产品施工；1. 界面剂的涂刷。抹砂浆之前，在工作基面上涂刷聚合物界面改性剂，涂刷时应均匀，不得有漏涂、流淌。2. 砂浆抹面施工。待界面剂用手触摸感到似粘非粘时，应立即抹砂浆，可采用机械喷涂或人工压抹，操作速度要快，且朝一个方向，一次用力抹平，避免反复抹。3. 如修补厚度超过 3cm 时，应分层施工。层与层之间应间隔4h；对于破坏较深的部位（大于5cm），可先采用聚合物混凝土进行修补，养护 3 ~ 5d 后，再抹砂浆。砂浆适宜在 5 ~ 30 的环境温度下进行施工。如环境温度超出此范围，应根据实际情况对材料及配比进行调整。施工养护：用砂浆抹面后，应及时采用人工洒水并用塑料布或湿麻袋覆盖养护，避免砂浆产生干缩裂缝，潮湿养护 48h 后，再涂刷防碳化剂，自然潮湿养护 5d。

包装、贮存和运输

采用防潮包装，净重为25kg/袋。

应存放于干燥、通风处，避免受潮。