

贵州贵阳混凝土环氧界面剂厂家选择奥泰利

产品名称	贵州贵阳混凝土环氧界面剂厂家选择奥泰利
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:奥泰利 型号:302 产地:贵阳白云区
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

产品详情

界面剂

混凝土界面剂

302环氧界面剂

贵州贵阳混凝土环氧界面剂厂家选择奥泰利

贵州界面剂生产厂家直销，贵阳302环氧界面剂热销

干粉界面剂。302环氧乳液界面剂等

CGM高性能水泥基灌浆料、高强无收缩灌浆料。环氧灌浆料、通用型灌浆料。CGM锚固料、TL植筋胶、TL粘钢胶、TL灌浆树脂、TL—302界面处理剂、CGM钢筋阻锈剂、钢筋锚固料、高强耐磨料、TL环氧修补砂浆、CGM环氧灌浆料、各种强度修补砂浆、EC2000聚合物砂浆、各种瓷砖粘结剂、大理石、石材粘接剂、混凝土表面增强剂、孔道压浆剂、孔道压浆料、轨道胶泥。以及灌浆料、聚合物砂浆的母料等产品

界面剂一般分为干粉状界面剂及乳液型界面剂两种。干粉界面剂由水泥等无机胶凝材料、填料、聚合物胶粉和相关的外加剂组成的粉状物。具有高黏结力，优秀的耐水性、耐老化性。使用时按一定比例掺水搅拌使用。

302界面处理剂是一种水泥砂浆粘接增强剂，由水乳环氧为基料的双组分乳液配制而成，与多种基料如光面混凝土、饰面砖板、金属、木材、塑料等有突出的粘接力、耐水、耐湿热、耐冻融性能优良，既可在潮湿基层施工，又无毒性污染，而且由于采用涂敷处理工艺，施工简便、用量极省，因而在建筑装修、旧建筑改造、防潮防水等领域得到广泛应用。

302界面剂使用方法及范围：

1、新老混凝土连接

用于施工缝梁柱加固、旧基础改造等新老混凝土连接，压剪强度提高3倍。

2、光滑基层抹灰

取代光滑混凝土表面的碱洗除油、人工凿毛等工序，可提高粘接力10倍以上。

3、砖板铺贴

采用界面涂敷法或配成高粘接力的砂浆，自己铺贴大块砖板，并可在旧面上粘贴新面砖。

混凝土修补及表面保护

可用于混凝土和钢筋的表面保护、防止劣化和腐蚀。

4、油污、起砂基层处理

有起砂或少量油污的基层科直接涂敷、抹灰处理。

5、防水、防潮、防腐

可在潮湿基层施工，可作为油性涂料的隔潮层，与聚氨酯涂层粘接牢固

胶液配制：甲组分：乙组分=1：3（体积比）配成胶液待用

甲乙取料容器分开使用，每次配料不易过多，胶液

随配使用，2-3小时内用完。

贮存期间甲、乙组分不得混合，贮存温度不得低于5

贮存期一年。

如发现甲组分有水析出，经搅匀后仍可使用

基层要求：剔去混凝土基层表面的疏松部分，扫净或用水冲去表面浮灰，

允许混凝土基层潮湿或有模板上的脱模剂存在，但不得有明水或大量油污堆集。

包装与储存：干粉界面剂：25kg/袋，防水编织袋，置于阴凉干燥处。

302环氧界面剂（双组份乳液型）：15kg/桶+45kg/桶，

302环氧界面剂（单组份乳液型）：20kg/桶或者50kg/桶.

贵州贵阳混凝土环氧界面剂厂家选择奥泰利

贵州界面剂生产厂家直销，贵阳302环氧界面剂热销

干粉界面剂。302环氧乳液界面剂等