

# 中辰臭氧300克臭氧发生器广州300克臭氧发生器厂家300克臭氧

产品名称	中辰臭氧300克臭氧发生器广州300克臭氧发生器 厂家300克臭氧
公司名称	广东中辰臭氧设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:中辰臭氧 型号:ZCA-300 产地:广州
公司地址	广州市白云区江高镇江同路175号四楼J07(自主申报)
联系电话	020-31213254 13432052725

## 产品详情

### 空气源型300G/H臭氧发生器产品配置及介绍

#### 1：产品优势：

- 1、臭氧发生器采用了内置式无油空压机，内置冷干系统，过滤系统，干燥系统，过滤空气中水分，杂质，散热性能更好，能最大限度的延长使用寿命；
- 2、设备包括：臭氧发生器部分、气源部分、控制部分等三部分；
- 3、臭氧发生器部分组成：臭氧放电管（发生管），高压部分，驱动电源；

（1）臭氧放电管：先进的高压电晕放电技术，自动化程度高，最优化的机械设计，臭氧放电室采用高浓度蜂窝放电臭氧管，能最大程度的发挥电源系统和冷却系统的功能，臭氧发生管内外电极均为316L不锈钢，外壳304不锈钢，介电材质使用的是高纯度二氧化硅石英管，介电常数为90，耐击穿，外电极水冷却，水冷结构保证放电体不会出现高温高热，产生臭氧浓度稳定，聚四氟乙烯密封组成而成，放电室整体采用全密封技术，运行可靠；

（2）高压电源：PCB电路及真空环氧高压组成,包括变频和升压两大工艺，带有短路，断路，过流保护，功率平滑调节，设备故障率降低设置自动软启动功能，具有较强的带负载能力和多重保护功能，高效稳定，低能耗，放电体耐击穿，使用稳定，寿命长，设备体积小；

#### 2：产品组成：

序号

名称

型号和规格

数量

原产地和

制造商名称

备注

合计

—

空气源300g/h臭氧系统

1

臭氧发生器

ZCA-300

1台

中辰臭氧

蜂窝式

2

内置冷干过滤系统

ZCA-G

1套

中辰臭氧

定做

3

内置空压机

功率0.55KW

3台

中辰臭氧

定做

二

配件、配品

4

精密过滤器

Mode0155

3套

佛山豪特尔

自动排水阀

5

普通过滤器/粉尘过滤器

内置

中辰臭氧

6

气体减压阀

中辰特制

1个

中辰臭氧

7

臭氧连接管道及材质

/

1套

中辰臭氧

### 3：产品技术参数：

臭氧发生器

型号

ZCA-300

输入电源

220V/50HZ

工作电压

5-6.5KV

臭氧产量

300g/h

臭氧浓度

15-25mg/L

功率

5KW

空气流量

300L-400L/min

气源

空气

占地面积

0.6平方

冷却水量

0.2-0.3T/h

冷却水温

22-30 °

冷却接口

4分外牙

进气压力

0.1Mpa

出气压力

0.1Mpa

输出管径

10mm

机器尺寸

99\*45\*148cm

重量

100KG

内置空压机

功率

0.55KW

额定电源

220V/50HZ

工作压力

0.8Mpa

排气量

100L/Min

噪音

68分贝

活塞行程

/

精密过滤器

型号

HMR 015

处理风量

1.5M3/Min

组数

2

冷冻干燥系统

7.5HP

额定电压

220V/50HZ

额定功率

500W

处理风量

1M/Min

空气出入口径

1寸

压力露点

2 ~ 10

4：臭氧发生器产品图片：

我们的地址：广州市白云区江高镇江同路175号电话：020-31213254联系手机：13432052725 期待您的咨询