

LPGX型消气过滤器能起到分离并排除含在液体中气体

产品名称	LPGX型消气过滤器能起到分离并排除含在液体中气体
公司名称	合肥祥天仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:离心式过滤法 用途:油气分离 样式:立式
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇大乌塘
联系电话	13956954536

产品详情

原理	离心式过滤法	用途	油气分离
样式	立式	性能	高效过滤
适用对象	燃油	适用对象性质	其他
滤料类型	不锈钢	品牌	祥天
型号	LPGX	有效过滤面积	0.04 (m2)
主体材质	碳钢	适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、其他
产品类型	全新	DN	40-500

lpgx型消气过滤器

lpgx型消气过滤器是液体流量计的附属设备，在使用容积式流量计计量液体的流量时，如果液体中混有气体，则液体与混在其中的气体同时被测量，流量计本身虽然有较高的精度也失去意义，因此，必须在被测液体进入流量计之前设法除去混入被测液体中的气体。

lpgx型消气过滤器能起到分离并排除含在液体中气体的作用，并能过滤被测液体中含有的杂质颗粒，从而保证流量计的正常工作和流量计精度。

工作原理

lpgx型消气过滤器外壳采用钢板焊接结构式的内压容器，容器顶部装有消气系统，内腔装有过滤芯，并设有浮球式液面控制阀控制液面升降，排出气体。当成品油进入消气过滤器时，过滤网可去除固体杂质，同时成品油通过梳油板时，会引起压力损失，改变流动方向，这样可使油品中的自由气体和部分溶解气从油品中溢出。气体上升至顶部，形成气体空间出现油气界面，随着气体空间扩大，油气界面下降，

降至一定高度时浮球装置工作，排出气体。随着气体的排出，油气界面上升，使浮球控制阀关闭，这样反复动作达到油气分离的目的。

技术参数

1.公称通径 40 ~ 500 2.工作温度-20 ~ + 80

3.连接法兰标准jb/t82.2-94 4.工作介质粘度3 ~ 150mpa · s