

# 汽柴油腰轮流量计、流量计

产品名称	汽柴油腰轮流量计、流量计
公司名称	合肥祥天仪表科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:合肥祥天 型号:LL系列 类型:容积式流量计
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇大乌塘
联系电话	13956954536

## 产品详情

品牌	合肥祥天	型号	LL系列
类型	容积式流量计	测量范围	0.04-100 ( m <sup>3</sup> /h )
精度等级	0.5,0.2	公称口径	25-100 ( mm )
适用介质	各种液体	工作压力	1.6 , 2.5 ( MPa )
工作温度	+200 ( )		

LL系列腰轮流量计是一种容积式流量测量仪表，可用来连续测量管道中流过液体的体积流量。腰轮流量计主要由计量和积算两大部分组成，能就地指示累积流量。若与相应的光电发讯器和流量智能控制仪配套，则可进行远距离测量和控制。该系列产品具有价格便宜、计量精度高、工作可靠、牢固耐用、重量轻、安装使用方便等特点，广泛用于石油、化工、电力、冶金、交通、食品加工、医药、国防、商业贸易等部门对石油及石油制品、化学溶液等流体的精确计量。

### LL型腰轮流量计

概述LL型腰轮流量计是我公司根据市场要求，研制成功的流量计量仪表，该产品设计新颖，外形美观。具有重特点。是容积式流量计的典型产品之一。广泛用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤

主要技术性能本产品执行中华人民共和国专业标准JB/T9242-1999《容积式流量计通用技术条件》。1、工作压力 ( mpa ) : 0.6、1.0、1.6、2.5、4.02、工作温度 ( ) : -10 ~ 60 3、介质粘度 ( mpa.s ) : 0.6 ~ 1504、精确度等级 : 0.5 0.25、流量范围 ( m<sup>3</sup>/h ) 见下表 :

\*使用粘度可达2000mpa.s或更高，超过150mpa.s时，请与我公司联系。

## 发信参数

外形及安装尺寸连接法兰标准：jb/t79-82-94

### (一)、铸铁型腰轮流量计外形尺寸

型号	l	h	i	b	d	d1
II-al20	180	230		140	90	65
II-al25	240	275		165	115	85
II-al40	240	300		165	150	110
II-al50	265	360		195	165	125
II-al80	300	412		230	200	160
II-al100	350	491		295	220	180

### (二)、铸钢型腰轮流量计外形尺寸

(三)、铸铝型腰轮流量计外型尺寸与铸铁型腰轮流量计外型尺寸相同

(四)、不锈钢型腰轮流量计外型尺寸与铸钢型腰轮流量计外型尺寸相同

## 主要零件材料组合

## 产品标记

注：不锈钢型腰轮流量计的产品标记为：  
如50口径的带光电发讯的带回零的压力为1.

II-b50.1/a6gf-ii